

Einfach
zusammenklicken
und fertig!

florco® Klickfliesen dalles avec système clipsable



www.fsc.org
FSC® C132720

Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

florco® Akazie | Acacia

Echtholz-Klickfliese für den Innen- und Außenbereich
Dalle en bois avec système clipsable pour l'intérieur et l'extérieur

- schnell verlegt
/ facile à poser
- trittsicher, barfußfreundlich
/ antidérapant, confortable pour les pieds nus
- hitze- und kälteisolierend
/ effet isolant
- langlebig / durable

Technische Daten

Holzart type de bois	Akazie / Acacia
Platten/m ² dalles/m ²	11 Stück / pièces
Artikelnr. numéro d'article	70494
Herkunftsland pays d'origine	Vietnam / Vietnam
Plattengröße dimension	30 x 30 x 2,8 cm
Belastbarkeit résistance	bis / jusqu'à 1000 kg/m ²
Gewicht/Platte poids/dalle	ca. / env. 0,74 kg
Verpackungseinheit / unité	5 Stück / pièces (≈0,45 m ²)



ACHTUNG! | ATTENTION!

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen | La surface peut devenir très chaude parmi ensoleillement!

Pack-EAN |
Code barres par paquet:



Reinigung & Pflege

Echtholz-Klickfliesen

Da es sich um ein Naturprodukt handelt nehmen unbehandelte Oberflächen unter dem Einfluss von UV-Strahlen und Regen innerhalb weniger Monate einen silbergrau schimmernden Farbton an. Außerdem können durch die Witterung feine Risse entstehen. – diese Faktoren beeinträchtigen die Haltbarkeit des Holzes nicht.

Unsere Empfehlung:

Um den braunen Holzfarbton weitgehend zu erhalten und die Rissbildung zu reduzieren, empfehlen wir die Fliesen nach der Montage zu behandeln. Dies sollte dann 1–2 jährlich wiederholt werden.

1. REINIGEN / SCHLEIFEN

Hier genügt die Anwendung mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste. Optional kann ein spezieller Holzreiniger verwendet werden. Sollten die Klickfliesen bereits behandelt worden sein und Ölrückstände aufweisen, sollten diese vorsichtig mit Sandpapier mittlerer Körnung entfernt werden.

2. TROCKNEN


Damit sich keine Wasserpfützen bei der Weiterbehandlung auf den Fliesen befinden, lassen Sie die Oberfläche zuerst an der Luft trocknen.

3. EINÖLEN

Nun kann das Öl gleichmäßig aufgetragen werden. Hier eignet sich ein handelsübliches Pflegeöl für Holz. Wir empfehlen jedoch ein Öl mit hohem UV-Schutz zu verwenden. Durch das Öl werden die Poren verschlossen und Verschmutzungen können sich nicht mehr so einfach festsetzen. Das erleichtert die Reinigung im Nachhinein.

Weitere Hinweise:

- Farb- und Strukturunterschiede sind Eigenschaften von Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar



Natürlicher Farbton behandelter Klickfliesen



Natürlicher Farbton nach einigen Monaten ohne Behandlung