

www.mocopinus.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Referenz-Nummer IFiNFd0O

Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz mit Nut und Feder

Stärke: 12 bis 60 mm

Breite: 90 bis 250 mm

CE-Norm: DIN EN 14915

Die Erstprüfung der Produkteigenschaften und die Bewertung der Konformität wurden vom Hersteller nach dem **System Nr. 4** der harmonisierten Norm durchgeführt. Ebenso die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseitigen

Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung:

Anwendungsbereich: I = Innenbereich

WC = Wand- und Deckenelement

Sortierung: EN 14519 & freie Sortierung nach EN 14519 & freie Sortierung

nach EN 14519 & freie Sortierung nach EN 14519

Holzartencode nach EN 13556: Fichte, PCAB, EU(N)

Dauerhaftigkeitsklasse: 4

Rohdichte: ca. 460 kg/m³

Brandverhalten: D-s2, d0*

Formaldehydabgabe: E1

Abgabe von Pentachlorphenol: < 5 ppm

Wasserdampfdurchlässigkeit: 65 µ

rasscraampraaremassigheit. 00 p

Schallabsorption: Schallabsorptionsgrad $\alpha = 0.10 / 0.30$

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0.12 \text{ W} / (\text{m K})$

Die Leistung der genannten Produktgruppe entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller PINUS Holzimport GmbH Karlsruhe KG.

Dr. Gesine Moritz Betriebsleitung

PINUS Holzimport GmbH Karlsruhe KG

Tel. 07 21 / 9 59 50, Fax 07 21 / 95 95 100

Postfach 21 10 39 76160 KARLSRUHF

Karlsruhe, den 01.07.2013

Fax: +49 (0) 7 31- 165 215

info@moco.de | www.moco.de

^{*} Entscheidung der Kommission Nr. 2006/213/EG vom 06.03.2006 zur Feststellung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz).