



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. KA-PL-V-13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

VENTATEC Produkttyp → Anhang 1

2. Verwendungszweck(e):

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

3. Hersteller:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend.

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend.

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Nicht zutreffend.

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964:2014
Freigabe von und/oder Gehalt an gefährlichen Stoffen	keine Freigabe	
Tragfähigkeit	siehe technisches Datenblatt --> Anhang 1 gemäß EN 13964:2014, Tab. 1	
- Tragverhalten		
- Grenzabmaße und Maße		
Beständigkeit gegenüber Befestigungen	NPD*	
Dauerhaftigkeit	B	

*Keine Leistung festgelegt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Nicht zutreffend.



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Director Research & Development

Elsenthal, 10.01.2017

ppa. Andreas Schiedeck

Anhang 1

	Tragverhalten	
	Befestigungsabstand (mm)	Feff (N)
VENTATEC RWL 19/24	250	6
VENTATEC RWL 24/24	250	6
VENTATEC SRW 25/15/8/15	250	8
VENTATEC FW 12,5	450	65
VENTATEC FW 15	250	111