

Aduro 9-1

Neuheit 2011: Das gewölbte Glas und die weichen, organischen Linien fangen den Blick und lenken ihn direkt auf das Feuer. Die Isolierplatten sind mit Relief geformt, welches die vertikalen Linien unterstreicht und den Brennraum höher erscheinen lässt. Die weichen und organischen Linien verleihen dem Ofen gleichzeitig eine gewisse Leichtigkeit.

Der Ofen ist leicht zu bedienen – dank der Aduro-tronic Automatik. Das Heizen mit Holz in Aduro 9-1 ist umweltfreundlich, weil die Wärmequelle CO₂-neutral ist.



Technische Daten

Konvektionsofen, Scheibenspülung, Aschkasten, Primär-, Sekundär- und Tertiär Luftzufuhr

Nennwärmeleistung 6 kW

Betriebsbereich 3-9 kW

Rauchabgang Ø150 mm oben/hinten

Heizfläche 30-140 m²

Gewicht 98 Kg

Abstand zu brennbaren Materialien: hinter dem Ofen 20 cm, seitlich 70 cm

Abstand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen mit isoliertem Rauchrohr: 10 cm

Möblierungsabstand 80 cm

Breite des Feuerraums 40 cm

Länge Brennmaterial max. 39 cm

Brennstoff Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts (**Wichtig:** wenn Sie Braunkohlebriketts benutzen muss die Primäre Luftzufuhr immer offen sein).

Maße (HxBxT) 958 x 500 x 447 mm

Abstand vom Bodem zur Mitte des hinteren Ausgangs 840 mm

Abstand von Mitte des Rauchstutzens bis zur Hinterkante des Ofens 193 mm

24 Stunden Dauerbetrieb möglich

Ist mit Aduro-tronic Automatik ausgerüstet.

Farbe Schwarz

Wirkungsgrad 81,3%

Umweltschutzforderungen Der Ofen erfüllt alle Umweltschutzforderungen in Europa: Ecolabel, DIN-plus, Ö-Norm, CE, EN13240 und Sintef Guttheißung (Norwegen). Nach Regensburger, Stuttgarter und Münchner Anforderungen geprüft. Erfüllt 1. und 2. Stufe der BImSchV.

Möglichkeit für erweiterte Garantie – insgesamt 5 Jahre

Warennummer 50292

EAN Nummer 5704065004304