



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
nach Bauproduktverordnung (EC) 305/2011  
№ 1-23-1-CPR-2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Gebietscode 27 - Raumheizer für feste Brennstoffe  
(EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007)  
**Regina F-w**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz (4): Serien-Nr. (Siehe Produkt-Typenschild)
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Raumheizer für feste Brennstoffe, Feuerstätte mit geschlossener Feuerraumtür, zur Raumheizung in Gebäuden, ohne Warmwassererzeugung
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz (5): **Victoria-05 Ltd.**  
18 Ivan Momchilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa  
Republic of Bulgaria, E-mail: info@v05.bg
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz (2) beauftragt ist: -
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3
7. Die Bewertung gemäß dem System 3 wurde von folgendem zugelassenen Prüflabor durchgeführt: **Kontrol 94 Ltd.**  
2 Mladost Str., 5100 Gorna Oryahovitsa  
Republic of Bulgaria, Body: NB1879  
Test report: NB 1879-K-20-2023

8. Erklärte Leistung:

|                                                              |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Harmonisierte technische Spezifikation                       | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007                                              |
| Wesentliche Merkmale                                         | Leistung                                                                   |
| Brandsicherheit                                              |                                                                            |
| Brandverhalten                                               | A1                                                                         |
| Sicherheitsabstand zu brennbaren Bauteilen                   | Mindestabstand, in mm<br>Seite=500<br>Hinten=500<br>Vorne=1000<br>Oben=800 |
| Brandgefahr durch das Herausfallen von brennendem Brennstoff | bestanden                                                                  |
| Emissionen von Verbrennungsprodukten                         | CO [0,0670%] - Holz;                                                       |
| Oberflächentemperatur                                        | bestanden (Bedienwerkzeug)                                                 |
| Elektrische Sicherheit                                       | NPD (Keine Leistung festgestellt)                                          |
| Reinigbarkeit                                                | bestanden                                                                  |
| Max. Wasserbetriebsdruck                                     | - bar                                                                      |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung                        | T [188°C] - Holz;                                                          |
| Mechanische Festigkeit (Tragfähigkeit eines Abgasabzugs)     | NPD (Keine Leistung festgestellt)                                          |
| Wärmeleistung                                                |                                                                            |
| Wärmeleistung                                                | 8.65 kW -Holz;                                                             |
| Nennwärmeleistung                                            | 8.65 kW -Holz;                                                             |
| Raumwärmeleistung                                            | - kW                                                                       |
| Wirkungsgrad                                                 | η [83,26%] -Holz;                                                          |
| Emissionen von Verbrennungsprodukten                         | Feinstaub [25,8mg/m³] -wood;                                               |
|                                                              | NOx [117,7mg/m³] -wood;                                                    |
|                                                              | CxHy [65,3mg/m³] -wood;                                                    |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

08.12.2023  
Gorna Oryahovitsa

