

**ERFORDERLICHE ANGABEN ZU FESTBRENNSTOFF-EINZELRAUMHEIZGERÄTEN GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2015/1185 UND 2015/1186
(PRODUKTDATENBLATT)**

Modelle	GLOBE AIRTIGHT
Geplanter Einsatz des Produkts	Pelletofen mit automatischer Beladung
Hersteller	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Markenname	FREEPOINT
AVCP-System	System 3
Benannte Stelle	NB 0051
Prüfberichtsnummer	CS18-0021819-01
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-3:2022

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Brennstoff	Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %			Nein		
	Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %			Ja		
Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle			Nein		
	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle			Nein		
	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat			Nein		
	Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle			Nein		
	Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung			Nein		
	Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung			Ja		
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung			Nein		
	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster			Nein		
	Mit Fernbedienungsoption			Nein		
Leistung - Emissionen	Nein		Symbol		Nennleistung	Min. Nennwärmeleistung
	Kohlenmonoxidemission (CO bei 13% O2)		CO _{nom}	CO _{part}	27 mg/Nm³	268 mg/Nm³
	Emission von Stickoxiden (NOX bei 13% O2)		NO _{xnom}	NO _{xpart}	119 mg/Nm³	105 mg/Nm³
	Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13% O2)		OGC _{nom}	OGC _{part}	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
	Feinstaubemissionen (PM bei 13% O2)		PM _{nom}	PM _{part}	14 mg/Nm³	11 mg/Nm³
Leistung - Leistung und Wirkungsgrad	Heizleistung für den Raum		P _{nom}	P _{part}	11,0 kW	3,3 kW
	Heizleistung für Wasser		P _{wnom}	P _{wpart}	kW	/
	Wirkungsgrad - Thermischer Wirkungsgrad		η _{nom}	η _{part}	91 %	93 %
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation	Abgastemperatur am Ausgang		T _{snom}	T _{spart}	190 °C	96 °C
	W6 Wärmeverteilung		p _{nom}	p _{part}	10 Pa	2 Pa
	Abgasmasse		φ _{f,g nom}	φ _{f,g part}	7,1 g/sec	3,7 g/sec
Wirkungsgrad bei Raumheizung	Saisonale Energieeffizienz		η _s		87 η _s [%]	
	Energieeffizienzindex		EEI		127	
	Energieeffizienzklasse (skalieren A++ / G)		-		A+	
Hilfsstromverbrauch	Elektrische Leistung bei Nennleistung		e _{lmax}		0.137 kW	
	Elektrische Leistung bei Teillast		e _{lmin}		0.029 kW	
	Elektrische Leistung im Standby		e _{lSB}		0.000 kW	
Hermetische Brennkammer	Gerätetyp (Dichtigkeit)		Type		CC50	

Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438 733443
Partita IVA 04621021200 - P. IVA 0266
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 189948

Santa Lucia di Piave, 05/11/25

Dassie Roberto (R&D Manager)