



| | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------|----------|
| technische Daten | Geräteart | Schräghaube | | |
| | Material | Schwarzes Glas | | |
| | Einbaubreite | 90 cm | | |
| | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | ja | - | - |
| | Drucktasten / Elektronikasten / Touch Control | - | - | ja |
| | Umluftbetrieb | ja | | |
| | Abluftbetrieb * | ja | | |
| | jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 19,7 kWh/Jahr | | |
| | Energieeffizienzklasse | A+ | | |
| | Fluidynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 30,7 | | |
| | Fluidynamische Effizienzklasse | A | | |
| | Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 32,7 lux/Watt | | |
| | Beleuchtungseffizienzklasse | A | | |
| | Fettabscheidegrad | 72,2 | | |
| | Klasse für den Fettabscheidegrad | D | | |
| | Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 184 m³/h | | 538 m³/h |
| | Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - | | |
| | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 42 dB | | 64 dB |
| | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - | | |
| | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o) | 0,00 Watt | | |
| | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s) | - | | |
| | Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L) | 3,0 Watt | | |
| | Anschlußwert | 78,0 Watt | | |
| Beleuchtungssystem | LED | | | |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2x1,5W LED | | | |
| Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz | | | |
| Ausstattung | Fettfilter Menge/Material/spülmaschinenfest | 1 Stück | Aluminium | ja |
| | Display | ja | | |
| | Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40-78 cm | | |
| | Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 114,40 cm | | |
| | benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2x CF115 | | |
| | mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja | | |
| | Abluftschlauch | ja | | |
| | Kohlefilter | optional | | |
| | Befestigungsmaterial | ja | | |
| Umluftweiche | optional | | | |
| Logistik | Geräteabmessungen H x B x T in cm | 36,40 - 114,40 x 90,00 x 38,20 | | |
| | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 44,50 x 99,50 x 43,50 | | |
| | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | 16,00 Kg | | 20,50 Kg |
| | Service / Umtausch | - | | 2 Jahre |
| | Artikelnummer | 50694 | | |
| | EAN Nummer | 4030608506945 | | |
| Containermenge | 360 Stück | | | |
| * Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø) | | | | |