

Induktionskochfeld, 60 cm KMI 13321 A

Amica
for living



Aluminiumrahmen

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Pausenfunktion Stop&Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2.2 kW, (Booster: 3.5 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2.2 kW, (Booster: 3.5 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2.2 kW, (Booster: 3.5 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2.2 kW, (Booster: 3.5 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3.6 kW, (Booster: 5.5 kW)

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 582,5 x 524,5 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 11,0 kg

EAN 4040729133210



*dimension with connction box

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 13321 A
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart

Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	•
rahmenlos, flächig einbaubar	-

Bedienung

Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	•
Booster Funktion	4
Ankochautomatik	•
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	• / - / 2
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausefunktion = Stop-and-Go	•
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	220 / 2.2 / 3.5
hinten links: Ø mm / kW	220 / 2.2 / 3.5
vorne rechts: Ø mm / kW	220 / 2.2 / 3.5
hinten rechts: Ø mm / kW	220 / 2.2 / 3.5
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	3.6 / 5.5
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	582,5 x 524,5
Ausschnittmaße B x T (mm)	560,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	55,0
Spannung / Frequenz	2N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	7,40
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - / - / - / - / -

Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 700 x 600
Gewicht netto / brutto	11,0 / 12,2

EAN	4040729133210
------------	---------------