

Standherd Gas-Gas, 60 cm SHGG 910 100 W



Fine Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- Zierdeckel aus Glas, abnehmbar
- Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
- 2 Backofenfunktionen, Gasbackofen, Grill
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- SoftClose Tür
- Clean Emaillierung, grau
- rollengeführter Geschirrwagen
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochfeld, 4 Brenner

- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 90 mm, Leistung: 3,00 kW
- Ø hinten links 65 mm, Leistung: 1,75 kW
- Ø vorne rechts 40 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 65 mm, Leistung: 1,75 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 58 Liter
- Backraummaße: 369 x 435 x 403 mm
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Gas
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Gas konventionell: 6,2 MJ
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 42,0 kg

EAN 5906006562335

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	SHGG 910 100 W
Design	Fine Design
Farbe / TouchFree	Weiß / -
Beheizung Backofen	Gasbackofen, Grill

Backofenfunktionen

Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Backofenlampe / 25,0 (W)
RapidWarmUp = Schnellaufheizung	-
Auftauen = Ventilator ohne Beheizung	-
Intensivgrill Top = Oberhitze + Grill + Ventilator	-
Intensivgrill = Grill + Oberhitze	-
Umluftgrill = Grill Ventilator	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	-
Oberhitze	-
Unterhitze	-
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Umluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator	-
Pizzastufe = Heißluft + Unterhitze	-
Grill und Drehspieß	-
Geflügelgrill = Grill + Oberhitze + Drehspieß	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Ausstattung

Front Spiegelglas	-
Timer	-
Superbratautomatik mit Bratenthermometer	-
diagonaler Elektro-Drehspieß	-
Versenkknebel / Versenkknebel beleuchtet	- / -
SoftClose / SoftOpen	• / -
Leichtreinigungstür (zerleg-, aushängbar)	•
Backtabelle auf der Innentür	•
Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.)	-
Pyrolyse Emaile schwarz	-
Aqualytic-System / AquaRealEase Emaile grau	-
Steam Clean / Clean Emaile grau / schwarz	• / grau
Steam Clean	-
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge, 75 % / 100 %	-
Geschirrwagen	•
Zierdeckel (Glas / Stahl)	• / -
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	•

Kochfeld Gas, eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar)

Kategorie	Gaskochfeld
thermoelektrische Zündsicherung	•
elektrische Einhand-Funkenzündung (Knebel / Knopf)	• / -
Brenner vorne links: Ø cm / kW / Brennertyp	90 / 3,00 / Starkbrenner
Brenner hinten links: Ø cm / kW / Brennertyp	65 / 1,75 / Normalbrenner
Brenner vorne rechts: Ø cm / kW / Brennertyp	40 / 1,00 / Hilfsbrenner
Brenner hinten rechts: Ø cm / kW / Brennertyp	65 / 1,75 / Normalbrenner
Topfräger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / •

Zubehör

emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	1 / 1 / 1
Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas beiliegend	•

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	102,0
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Gas
Backofenvolumen je Garraum in Liter (l)	58
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (Mj)	6,2
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	-
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	-
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 435 x 403
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	-
Stand-By Verbrauch (W)	-
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280,0
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 600 x 600
Anschlusswert Strom (kW)	2,00
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N ~ 230 / 50
Nennwärmebelastung Gas (kW)	-
Gewicht netto / brutto (kg)	42,0 / 47,0
Transportmaße HxBxT (mm)	975 x 625 x 710

EAN	5906006562335
------------	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.