

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Montageanleitung, um eine allgemeine Anleitung für Schwerlastregale mit Querstreben von KAISERTHAL handelt!

- ① Verbinden Sie das Ober- und Unterteil des Winkelprofils wie in der Abbildung ineinander (falls die Profile nicht durchgehend in einem Stück sind).
 - ②
 - a) Stecken Sie zunächst die Längsriegel in die gewünschte Position der Winkelprofile ein.
 - b) Stecken Sie anschließend die Tiefenriegel in die Winkelprofile ein und setzen Sie die PVC-Fußkappen ein.
 - ③ Biegen Sie mit einer Zange (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen der Querstreben nach innen.
 - ④
 - a) Führen Sie zunächst die eine Seite der Querstrebe durch den Längsriegel und anschließend die andere Seite der Querstrebe.
 - b) Führen Sie die Querstreben nicht direkt von beiden Seiten in die Längsriegel.
 - ⑤ Biegen Sie die Steckverbindungen der Querstreben mit einem Schraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten) nach innen, sodass diese aus den Längsriegel nicht rausrutschen können.
 - ⑥ Legen Sie die Holzböden ein.
- i**
- Bitte benutzen Sie Handschuhe bei der Montage, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Beachten Sie, dass die angegebene Traglast bei gleichmäßiger Verteilung gegeben wird.
 - Die Stabilität des Regals kann durch eine Wandbefestigung verstärkt werden.

