



Federtausch - Anleitung

Entfernen der alten Tür

1. Lösen Sie bitte erst die Madenschrauben oben und unten im Türscharnier. Falls die Feder noch angespannt waren, dann werden Sie auch ein Knackgeräusch hören.
2. Nachdem Sie die Madenschrauben weit genug herausgedreht haben dann lassen sich die Scharnierzapfen (Pos. 5) entfernen. Sie müssen die Tür festhalten, während Sie die Zapfen entfernen!
3. Jetzt können Sie die Tür vom Ofen wegziehen. Passen Sie auf, daß die Feder und der Distanzhalter aus dem oberen Scharnier nicht rausfallen!
4. Tauschen Sie jetzt die Feder (Pos. 2 und 3) aus! Die ausstehenden Enden der Feder müssen in die Nuten der Scharniere passen.
5. Legen Sie die Distanzhalter (Pos. 4) in die Scharniere ein. Diese müssten die Feder solange in den Scharnieren halten, bis Sie die Tür wieder zwischen die Scharniere einpassen. Legen Sie die Zapfen (Pos.5) rein. Ziehen Sie die Schrauben nacheinander in die angegebene Richtung auf. Halten Sie den Zapfen gespannt und fixieren sie ihn mit der Madenschraube.
6. Wiederholen Sie diese Schritte mit dem anderen Scharnier auch.
7. Wenn Sie die Feder in die richtigen Scharniere gesetzt haben müsste sich die Tür zuziehen. Falls Sie die Schrauben verwechselt haben müssen Sie die Schrauben tauschen!

