


guttagliss aluline
das vielseitige Profilsystem für Heim und Hobby

Von Raumteilern über Kleinmöbel und Duschabtrennungen bis hin zur Verglasung (Im Außenbereich nur mit acrylglas einsetzbar): Mit den neuen **guttagliss aluline** Rahmenprofilen verwirklichen kreative Selbsterbauer Bau- und Bastelideen jeder Art.



Das System

Das **guttagliss aluline** Profilsystem besteht aus drei Profil-Typen (U- H- und Eck-Profil). Jeder Stab aus silber eloxiertem Aluminium ist 2 m lang. Er wird mit einer Metallsäge nach Bedarf gekürzt. Stabile Eckverbinder aus Polycarbonat fügen die Profile zusammen. In die Nuten der Profilstäbe können Werkstoffplatten von 2 bis 6 mm oder 10 mm Stärke eingesetzt werden. Bei Materialstärken bis 6 mm sowie zur Abdichtung werden zusätzlich dauerelastische TPE-Profildichtungen aus dem professionellen Fensterbau verwendet.

Plattenmaterialien:

guttagliss aluline fügt sich in jeden Bau- oder Einrichtungsstil ein. Es ist z. B. für Platten aus Kunststoff, Holz, Metall, Lochblech oder Glas geeignet. Entscheidend ist die Materialstärke von mindestens 2 bis maximal 10 mm. Durch die Verwendung von TPE-Profildichtungen werden die Platten sicher und dauerhaft gegen Nässe-eintritt und Geräusche isoliert. Dadurch eignet sich **guttagliss aluline** – in Verbindung mit witterungsfesten Platten (guttagliss acryl) – auch hervorragend für den Außeneinsatz.



Die Komponenten



Art.-Nr. 3440081
guttagliss aluline
U-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440083
guttagliss aluline
Eck-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440082
guttagliss aluline
H-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440086
guttagliss aluline Profildichtung
2-6 mm, Beutel mit 2 lfm.



Art.-Nr. 3440089
guttagliss aluline Eckverbinder
Beutel mit 4 Stück

Für Abtrennungen und Wände:

Zweidimensionale Abtrennungen, zum Beispiel individuell gefertigte Duschwände, oder Raumteiler lassen sich bereits einfach nur mit den U-Profilen und Eckverbindern aufbauen. Im Sanitärbereich sind transparente Kunststoffplatten (**guttagliss polystyrolglas** oder **guttagliss acrylglas**) als Flächenmaterial bestens geeignet. Durch die TPE-Profildichtung sind guttagliss aluline Abtrennungen spritzwasser- und regendicht.



Für den Bau von Objekten:

Für dreidimensionale, räumliche Konstruktionen werden alle drei Profiltypen benötigt. Zuerst sind die Profile passend zu kürzen. Das geschieht mit einer normalen Metallsäge, beispielsweise einem Elektrofuchsschwanz. Dann werden die Profildichtungen auf die zugeschnittenen Platten geschoben und in die Profil-Nut eingefügt. Im dritten Schritt werden die Segmente mit den Eckverbindern zusammen gesetzt.



Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie in jeder Eckverbinder Verpackung!

Eigenschaften:

- hochwertig
- vielseitig
- elegante Optik
- leicht zu verarbeiten
- robust und stabil
- aluline ist im Außenbereich einsetzbar

Anwendungsbeispiele:

- Raumteiler
- Regalsysteme
- Kleinmöbel
- Garten- und Gewächshäuser
- Windfänge / Windschutz
- Fenster / Verglasungen
- ... und Ihre Idee!

Produktprogramm

Neben unseren **guttagliss acrylcolor ebene Platten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttanit Bitumenwellplatten** für Dach und Wand in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **guttatec Bitumenschindeln** mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Isoliereigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **guttagliss paneel und easy-click plus Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss alutec Systemdach** die Profi-Komplettlösung zum selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **guttagliss Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **guttagarden Gartenzubehöre** ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



Prospekt-Nr.: 9500254

D - 27/12 - 20 - Intern

acrylcolor
ebene Platten



gutta

www.gutta.com • info@gutta.com
Servicetelefon 0900 1 / 20 00 07 (99 Cent/Min)





effektvolle Colorverglasungen,
die farbigen Akzente für Ihr Zuhause



- Eigenschaften**
- frost- und hitzebeständig
 - UV-stabil
 - witterungsbeständig
 - hohe Bruchfestigkeit
 - splittert nicht
 - hohe Lichtdurchlässigkeit
 - leicht zu verarbeiten



- Anwendungsgebiete**
- Sichtschutz
 - Leuchtwerbung
 - Verglasungen
 - Möbel
 - Displays
 - Dekore
 - ... und Ihre Idee



Das Material
guttaglass acrylcolor eben gegossen hat produktionsbedingt eine geringere Lichtbrechung und somit eine unübertroffene Transparenz und Brillanz.

Gegenüber herkömmlichem extrudiertem Acrylglas hat gegossenes Material auch eine geringere Eigenspannung und ist dadurch problemlos mechanisch zu bearbeiten. Dies wirkt sich besonders beim Sägen, ohren- und Fräsen aus. Setzen Sie Akzente im gesamten Wohnbereich mit **guttaglass acrylcolor**.

Effektvolle Verglasungen von Schränken und Vitrinen, Effektlampen oder hinterleuchtete Theken sind nur einige Anwendungsbeispiele. Durch ihre ausgezeichnete Qualität eignen sich **guttaglass acrylcolor** auch hervorragend für Lichtwerbung und Displays. Das Material ist witterungs- und UV-beständig und somit auch hervorragend für den Außenbereich geeignet.




Verleihen Sie bereits verglasten Objekten einen neuen „Look“ mit wenigen Handgriffen und einem geringem Kosten- und Zeitaufwand.

Die Farben



rot



grün



orange



blau



grau



opal

Technische Daten

Material:	Acryl (PMMA), glatt gegossen
Stärke:	3 mm
Farben:	rot, grün, orange, blau, grau, opal
Lichtdurchlässigkeit:	rot - 70 %, grün - 67 %, orange - 70 % blau - 65 %, grau- 65 %, opal - 64 %
Größen:	500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 500 x 1000 mm, 500 x 1250 mm, 500 x 1500 mm, 1520 x 2050 mm
Sonderformate:	Zuschnitte auf Anfrage
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 85°C
Brandklasse:	DIN 4102 B2

Tip: Wenn Sie mit Lichteffekten arbeiten wollen empfiehlt es sich, die farbige Platte mit der opalen zu kombinieren. Dadurch wird das Licht besser gestreut und der Effekt verstärkt.



Garantie

Auf unsere guttaglass acrylcolor farbige Acrylglasplatten eben gegossen, gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Verkaufsdatum gegen übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, Zug- und Biegefestigkeit. Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.gutta.com. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Kennen Sie schon ?

guttaglass Effektplatten
selbstklebende Kunststoffdekorplatten mit edler Optik z. B. in Metall oder Leder



guttaglass hobbycolor
leichte, stabile Bastelplatten aus PVC für den Innenbereich



guttaglass hobbyglas
klares Bastlerglas für grenzenlose Möglichkeiten in vielen versch. Größen



guttaglass Verglasungsfolie
glasklare Sicht mit primus und solair-extra

