

DE Datenblatt

LED Wandleuchte RIDOS mit Sensor



Diese elegante LED-Wandleuchte leuchtet mit hellem, weit gestreutem, warmweißen Licht. Sie besteht aus widerstandsfähigem Aluminium-Druckguss und ist daher ideal für den Außenbereich geeignet. Zusätzlich ist diese Leuchte mit einem IR-Bewegungsmelder zur automatischen Lichtsteuerung ausgestattet.

Montageart: Anbau Wand
Farbe: Anthrazit
Material: Aluminium




Art.Nr. 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Elektrik

Lampentyp: LED (nicht austauschbar)
Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std
Leistung: 7W
Lichtstrom: 1000lm (φuse 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 150°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Sensor

Sensoreinstellung: Drehregler
Typ: Infrarot Sensor
Erfassungsbereich: 120°
Ausschaltverzögerung: 10s - 5min (stufenlos)
Helligkeit: 10 - 2000Lux (stufenlos)
Reichweite: bis 8m
Montagehöhe: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Alu-Druckguss
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(lxbxt = Länge x Breite x Tiefe)

lxbxt 220 x 93 x 80mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2526509061696-L).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED nástěnné svítidlo RIDOS se senzorem



Výkonné elegantní nástěnné LED svítidlo - barva teplá bílá. Je vyrobené z odolného litého hliníku a je proto ideální pro venkovní instalaci. Je vybavené IR pohybovým senzorem pro automatické zapínání a vypínání.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu
Barva: antracit
Materiál: hliník



E2 číslo: 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 7W
Světelný tok: 1000lm (puse 360°)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 117°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Barva: antracit
Tělo světla: hliník
Kryt: Polykarbonát opál
Uzávěr: šroubovatelný

Ochrana

Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -20°C na +40°C

Příslušenství

montážní materiál

Rozměry


(dxs xv = délka x šířka x výška)

dxs xv 220 x 93 x 80mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D (2526509061696-L).

Senzor

Senzor: číselník
Typ: Infračervený senzor
Působení: 120°
Doba svícení: 10s - 5min (bezestupný)
Jas: 10 - 2000Lux (bezestupný)
Dosah: až do 8m
Montážní výška: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List
LED nástenné svietidlo RIDOS so senzorom


Výkonné elegantné nástenné LED svietidlo - farba teplá biela. Je vyrobené z odolného litého hliníka a je preto ideálne pre vonkajšiu inštaláciu. Je vybavené IR pohybovým senzorom pre automatické zapínanie a vypínanie.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu
Farba: antracit
Materiál: hliník




E2 číslo: 2526.50906.1696 **EAN** 9008954761245

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 7W
Svetelný tok: 1000lm (φuse 360°)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 3000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 117°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Senzor

Senzor: Vytočiť
Typ: Infračervený senzor
Pôsobenie: 120°
Oneskorenia: 10s - 5min (bezstupňový)
Jas: 10 - 2000Lux (bezstupňový)
Dosah: kým 8m
Montážna výška: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Materiál

Farba: antracit
Telo svetla: hliník
Kryt: Polykarbonát Opál
Uzáver: atel'ny

Ochrana

Stupeň krytia: IP44
Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -20°C na +40°C

Príslušenstvo

montážny materiál

Rozmery

(dxsxxv = dĺžka x šírka x výška)
dxsxxv 220 x 93 x 80mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **D** (2526509061696-L).

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

LED Stenska svetilka RIDOS s senzorjem



Ta elegantna LED-zidna svetilka sveti daleč, s svetlo, toplo belo svetlobo. Izdelana je iz zelo odpornega aluminija in je primerna za zunanjo montažo. Ta svetilka je dodatno opremljena z IR senzorjem za avtomatsko delovanje svetilke.

Montaža: nadomet strop
Barva: antracit
Material: alu




Št.artikla 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 7W
Svetilnost: 1000lm (φuse 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 117°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 2,5mm²

Senzor

Nastavitev senzorja številčnica
Typ: IR senzor
Razpon zaznavanja: 120°
Izklop: 10s - 5min (brezstopenjski)
Svetlost: 10 - 2000Lux (brezstopenjski)
Doseže: dokler 8m
Višina montaže: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Ohišje

Barva ohišja: antracit
Ohišje: alu
Pokrov: polycarbonat opal
Zaključek: vijajčno

Varnost

Zaščita: IP44
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -20°C za +40°C

Pribor

montažni material

Mere dxšxv

(dxsxx = dolžina x širina x višina)

dxsxx 220 x 93 x 80mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti D (2526509061696-L).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred inštalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

LED Zidna sveriljka RIDOS sa senzorom



Ova elegantna LED-zidna svjetilka svjetli daleko, svetlo, sa toplo bijelim svjetlom. Izrađena je iz veoma otpornog aluminijuma i je idealna za vanjsku instalaciju. Ova svjetilka ima IR-senzor kretanja za automatski rad svjetilke.

Montaža: nadžbukna, zid
Boja: antracit
Material: aluminijum




Br.artikla 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati
Moć: 7W
Svjetlost: 1000lm (φuse 360°)
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 3000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 117°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: stezaljka 3polna, max. 2,5mm²

Senzor

Podešavanje senzora: dial
Tip: IR senzor
Pokrivenost: 120°
Isključivanje: 10s - 5min (bez koraka)
Svjetlost: 10 - 2000Lux (bez koraka)
Doseg: do 8m
Visina montaže: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Kučište

Boja kučišta: antracit
Boja: aluminijum
Poklopac: polycarbonat opal
Zatvarači: vijčana

Sigurnost

Zaštita: IP44
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature: -20°C u +40°C

Pribor

instalacijski material

Mere dxšxv

(dxšxv = duljina x širina x visina)

dxšxv 220 x 93 x 80mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti D (2526509061696-L).

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

RO Fisa tehnica

LED Lampa de perete RIDOS cu senzor



Aceasta lampă de perete LED eleganta, raspandeste o lumina stralucitoare de un alb cald. Lampa este construita dintr-un profil de aluminiu foarte rezistent și este ideala pentru utilizarea în aer liber. În plus, această lampă este echipată cu un detector de mișcare IR pentru controlul iluminatului automat.

Montaj: montare pe perete
Culoare: antracit
Material: profilata de aluminiu




Nr. art. 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Electrica

Sursă de lumină: LED (nu se poate schimba)
Durata de viață a becului: L70/B50 (25°C) 25.000 de ore
Putere pe bec: 7W
Flux luminos pe bec: 1000lm (puse 360°)
Culoare lumina: CRI >80
Temperatura de culoare: 3000K
Iesirea luminii: direct
Simetrie: simetric
Grad de proiectie: 117°
Reglarea intensității luminii: nu
Dispozitiv de comandă: Driver LED (nu poate fi înlocuit)
Tensiune de funcționare: 220 - 240V AC / 50Hz
Conexiunea corpului: Clemă 3-poli, max. 2,5mm²

Senzor

Ajustarea senzorului: formați
Tip senzor: senzor infraroșu
Gama de detectare: 120°
Intarzierea stingeri: 10s - 5min (fără trepte)
Stralucire: 10 - 2000Lux (fără trepte)
Rază de ajungere: pana cand 8m
Inaltimea de montaj: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Datele carcasei

Culoare: antracit
Material carcasa: profilata de aluminiu
Material capac: Policarbonat opal
Felul de inchidere: înșurubate

Tehnica de protecție

Grad de protecție: IP44
Clasă de protecție: SK I Conexiune conductorului de protecție
Intervalul de temperatură: -20°C până la +40°C

Accesorii

material de montaj

Dimensiuni

(lxlxa = lungime x lățime x adâncime)
lxlxa 220 x 93 x 80mm

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică D (2526509061696-L).

Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui product pentru alt mod de utilizare decat cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluamentului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie intrerupta tensiunea de alimentare electrica.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.

HU Adatlap
LED Fali lámpa érzékelővel RIDOS


Ez az elegáns LED fali lámpa erős, széles sugárzású, meleg fehér fényt bocsát ki. Tartós, öntött alumíniumból készült, ezért ideális a kültéri használatra. A lámpa infravörös mozgásérzékelővel van felszerelve az automatikus világításvezérléshez.

Beépítési mód: falra
Szín: antracit
Anyaga: Alumínium-öntött




Termékszám: 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 7W
Fényáram: 1000lm (φuse 360°)
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 3000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 117°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Érzékelő

Érzékelő beállítása: tárcsa
Típus: infravörös érzékelő
Érzékelési tartomány: 120°
Késleltetés: 10m - 5perc (fokozatmentes)
Fényerő: 10 - 2000Lux (fokozatmentes)
Hatótávolság: 8 méterig
Szerelési magasság: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Lámpatest adatai

Szín: antracit
Ház anyaga: Alumínium-öntött
Búra anyaga: polikarbonát opál
Búra rögzítése: csavaros

Védettségi fokozatok

Védettség: IP44
Érintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -20°C és +40° között

Tartozék

szerelési anyag

Méretek

(hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)
hxsxzm 220 x 93 x 80mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **D** (2526509061696-L).

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetészerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.