

Fold line

45 mm

45 mm


Fold line

45 mm


45 mm

EN:


1. Dismantle the 15 mm coaxial cable and strip the core 5 mm (Fig. 1).
2. Fold the braided jacket back over the insulation, remove the foil. The braided jacket should not touch the core.
3. The folded back cover should contact to do with the clamp



Installation example:



Radio TV connection



For questions and / or advice, consult your dealer or installer.

Q-LINK



Made in P.R.C.

66.071.72

WALL SOCKET | radio/TV/Sat
Ccontactdoos | radio/TV/Sat
Wanddose | Radio/TV/Sat
Prise | radio/TV/Sat


SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

NL:


1. Ontmantel de coaxkabel 15 mm en strip de kern 5 mm (Fig. 1).
2. Vouw de gevlochten mantel terug over de isolatie, verwijder de folie. De gevlochten mantel mag de kern niet raken.
3. De teruggevouwven mantel dient contact te maken met de klem.



Installatie voorbeeld:



Radio-tv aansluiting




Voor vragen en/of advies raadpleeg uw verkoper of installateur.




- For indoor use in dry rooms only.
- Alleen voor binnengebruik in droge ruimten.
- Nur zur Verwendung in trochenen Räumen.
- Uniquement pour usage intérieur et espace sèches.

DE:


1. 15 mm Koaxialkabel demontieren und abisolieren der Kern 5 mm (Abb. 1).
2. Geflechtmantel wieder über die Isolierung klappen, Folie entfernen. Der geflochtene Mantel sollte den Kern nicht berühren.
3. Der gefaltete hintere Deckel soll sich berühren mit der Klemme zu tun.



Installationsbeispiel:



Radio-TV-Anschluss



Bei Fragen und/oder Unklarheiten wenden Sie sich an Ihren Händler oder Elektroinstallateur.

EN: The colours of the wiring may differ from the colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.

NL: De kleuren van de bedrading kunnen, afhankelijk van de lokale installatierichtlijnen, afwijken van de getoonde kleuren. Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel.

DE: Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Farben der Verdrähtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.

FR: Les couleurs du câblage peuvent différer des couleurs illustrées, selon les directives d'installation locales. En cas de doute, consultez un installateur qualifié.



https://www.shi.nl/media/verklaringen/uitleg_Elektromanchen.pdf




FR:


1. Démontez le câble coaxial 15 mm et dénudez le noyau 5 mm (Fig. 1).
2. Repliez la gaine tressée sur l'isolant, retirez la feuille. La veste tressée ne doit pas toucher le noyau.
3. La couverture repliée doit entrer en contact à voir avec la pince.



Installation exemple:



connexion radiotélévision



Pour toute question et/ou conseil, consultez votre revendeur ou installateur.



FR

PLASTIQUE ET/OU PAPIER



FR

Cet appareil se recycle



A DÉPOSER EN PAPIER OU À DÉPOSER EN PLASTIQUE

Points de collecte sur www.quefairedemondeshets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



www.shi.nl/media/icon.pdf