

8171 Woodcreek Schnittschutz-Bundhose Basic

Informationsbroschüre des Herstellers (ist unbedingt mit dem Artikel aufzubewahren)

Warnschutzbekleidung: gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425, entspricht den Anforderungen DIN EN ISO 11393-2


Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Besatz: 100% Polyester, Schnittschutz: 100% Polyester, Schutzklasse 1 : 20 m / s, Form A

Notifizierte Stelle: KWF Services GmbH, Spremberger Str. 1, D - 64823 Groß-Umstadt, Kenn-Nr. 0363

Anwendungsbereich:

Diese Schutzkleidung soll den Träger bei Arbeiten mit einer Kettensäge vor Verletzungen im Beinbereich schützen. Insbesondere an den am meisten gefährdeten Stellen im vorderen Beinbereich.

Größen Kennzeichnung:



Das Größen System nach EN 340 ermöglicht die Auswahl der passenden Schutzbekleidung

| Größe | S (46/48) | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| KH = Körperhöhe | 156 - 164 | 164 - 172 | 172 - 180 | 180 - 188 | 188 - 196 | 196 - 204 |
| BU = Brustumfang | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 128 | 129 - 136 |
| TU = Taillenumfang | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 116 | 117 - 124 |
| ca. Gewicht in g | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |

Kontrollmaße für Jacken und Mäntel sind Körperhöhe und Brustumfang

Kontrollmaße für Westen und Overalls sind Körperhöhe und Brustumfang

Kontrollmaße für Hosen sind Körperhöhe und Taillenumfang

Waschempfehlung:



Gemäß der Pflegeanleitung waschen. Kleidung nach jeder Wäsche in Form ziehen

Warnung: Eine von der Kennzeichnung abweichende Reinigung kann den Schutz beeinträchtigen

Hinweis: Beinschutz vor der ersten Verwendung waschen

Aufbewahrung:

Kühl und trocken aufbewahren, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Scheibler Importgesellschaft mbH haftet nicht für Änderungen der Eigenschaften der Schutzbekleidung infolge unsachgemäßer Behandlung sowie längerer Aufbewahrung und chemischer Reinigung.

Hinweise:

- bei einigen modifizierten Ketten oder Ketten (z. B. einige Rettungsketten, die nicht hauptsächlich für die Forstwirtschaft entworfen wurden) schützt der Beinschutz unter Umständen nicht ausreichend gegen Schnitte. Im Zweifelsfall bitte an den Hersteller der Sägekette wenden
- keine Sicherheitskleidung kann 100% Schutz bieten
- Sicherheitskleidung mit beschädigter oder veränderter Schnittschutzeinlage darf nicht mehr benutzt werden und muss sofort entsorgt werden
- der Verwender sollte die Kleidung in angemessenen Zeitabständen auf Beschädigungen überprüfen
- es dürfen ausdrücklich nur Änderungen von Sitz und Passform vorgenommen werden, nicht am Schnittschutz oder im Schnittschutzbereich
- durch Veränderungen am Schnittschutz und Schnittschutzbereich wird keine Haftung übernommen
- Gebraucheinschränkungen könnten aufgrund der Stoffzusammensetzung z.B. beim Umgang mit Feuer entstehen.
- ebenso befreit der unsachgemäße Gebrauch der Kleidung den Hersteller bzw. den Importeur von jeder Art der Haftung
- Achten Sie bei der Auswahl der Größe darauf, dass die Länge des Kleidungsstücks ausreicht, um den Fußschutz zu überlappen
- Klasse 3 bietet einen höheren Schnittschutz als Klasse 2 und Klasse 2 bietet einen höheren Schnittschutz als Klasse 1

Information:

Der Grad an erforderlichem Schutz ist von verschiedenen Parametern abhängig, wie Arbeitstechnik, Leistung der Kettensäge, Schärfe der Kette, Kettengeschwindigkeit, Winkel und Kontaktkraft beim Kontakt mit der persönlichen Schutzausrüstung. Daher ist die Kettengeschwindigkeit nur ein Parameter auf dem Prüfstand. Eine Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bei der Prüfung entspricht nicht notwendigerweise einer bei 20 m/s betriebenen handgeführten Kettensäge

Alterung:

Schnittschutzmaterialien unterliegen einer gewissen Alterung. Im Nichtprofibetrieb kann die Verwendungsdauer bis max. 5 Jahre angenommen werden. Dies entspricht in etwa 25 Wäschen, die im Wechsel mit dem Tragen vorgenommen werden müssen. Das richtet sich aber nach Beanspruchung und Einsatzverwendung. Im Zweifel sollte das Kleidungsstück durch ein Neues ersetzt werden.

Verpackung: 1 Stück im recycelbarem Polybag

Erläuterung für Schutzbekleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen nach DIN EN ISO 11393-2



Schutzklasse 1

1 : 20 m / s

Form A

Rechtsvorschriften PSA Verordnung (EU) 2016/425: VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 09. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates, ABl. L 81 vom 31.03.2016, S. 51 ff.

Normen und technische Spezifikationen: DIN EN ISO 11393-2:2020-03

Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen - Teil 2 Prüfverfahren und Leistungsanforderungen für Beinschützer (ISO 11393-2:2018; Deutsche Fassung EN ISO 11393-2:2019)

Konformitätserklärung: <http://www.scheibler-wear.de/service/downloads>



0363