

Brandschutzdosen HWD 68+



Gerätedose HWD 68+

- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärken 100 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose

Artikel-Nr.:	9463-03
EAN:	4013456578593
Tiefe	49 mm
für Plattenstärken bis	7 - 40 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Schraubabstand	60 mm
Verbindungsstutzen pro VPE	5
DIBt-Zulassung	Z-19.21-2693
ETA-Zulassung	ETA-22/0129
für Schallschutzwände bis	69 dB
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm	6
Rohreinführungen bis M25	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	192

Die neue Generation der KAISER-Brandschutzdosen vereinen alle Eigenschaften der HWD 68 und HWD 90. Darüber hinaus decken sie mit den Rohreinführungen sämtliche in der Praxis vorkommenden Anwendungsmöglichkeiten ab. Durch die bewährte AFS-Technik garantieren die HWD 68+ ebenfalls eine Feuerwiderstandsdauer von F30-F90 bzw. EI30-EI90. Auch im Bereich des Holzrahmen- und Holztafelbaus sowie in der Brettsperrholzbauweise erfüllen die HWD 68+ die Feuerwiderstandsdauer F30-B-F90-B. Mit der HWD 68+ ist eine nahezu uneingeschränkte und universelle Elektroinstallation in Brandschutzwänden möglich.

- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Für Einbauöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

