

# Anleitung „Multi Dry“

## Funktionsweise:

Multi Dry entzieht der Luft das Zuviel an Feuchtigkeit. Schimmel, Rost, Stockflecken und Modergeruch werden verhindert. Die Feuchtigkeit wird im Wirkgranulat des Beutels gespeichert (kein Abtropfsystem). Bis zu 600g Wasser kann der 1kg-Multi Dry aufnehmen. Multi Dry ist geruchsneutral, 1Kg Multi Dry ist je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur für Räume bis ca. 35 Kubikmeter 2-4 Monate wirksam.

## Gebrauchsanleitung:

Multi Dry wird durch das Entfernen der Schutzfolie aktiviert. Aus Sicherheitsgründen (Feuchtigkeitsübertragung) ist die *direkte* Berührung zu flüssigkeitsaufnehmenden und rostgefährdeten Produkten (Stoff, Papier, Metall) zu vermeiden. Es empfiehlt sich daher, den Multi Dry auf unempfindliche Untergründe zu stellen (z.B. Fensterbank oder Untertasse). Der Sättigungsgrad (max. 1600g) wird durch Wiegen ermittelt.

## Regenerierung:

Multi Dry kann in einem Backofen (keine Mikrowelle) oder an einer Heizung für eine erneute Verwendung getrocknet werden. Bei der Backofentrocknung legen Sie Multi Dry auf einen Rost in mittlerer Höhe und stellen die Backofentemperatur auf ca. 175°C. Höhere Temperaturen können das Beutelvlies beschädigen (keine Brandgefahr). Der Trocknungsvorgang dauert ca. 4-5 Stunden. Für handelsübliche Backöfen entstehen hierbei Stromkosten von ca. 1,-€ (bei 25 Cent/KWh nach DIN 44547).

Alternativ ist es auch möglich eine Trocknung auf oder an der Heizung vorzunehmen. Hierbei gibt Multi Dry seine Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum wieder ab, der je nach Sättigung und Heizung Tage oder Wochen betragen kann. Die Verwendung von zwei Multi Dry im Wechsel ist hier sinnvoll. Einer entfeuchtet z.B. den feuchten Wohnwagen und der andere befeuchtet die trockene Heizungsluft im Wohnzimmer.

**Achtung:** Bei der Berührung des aufgeheizten Beutels und insbesondere der Metallklammer besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie zur Entnahme Topflappen oder Schutzhandschuhe.