

Datenblatt




Anschlussdose UAE3 2x8(8) KBO

mit Schraubklemmen, Metalltragering
und Spreizkrallen, ohne Abdeckplatte



Schaltbild



Verwendungszweck: Kombinationseinbau

Vorzugsweise für den steckbaren Anschluss von
Fernmelde- und Datenendeinrichtungen für
Anwendungen der Klasse A und B bis 1 MHz
gemäß DIN EN 50173-1

Ausführung

Ungeschirmte Zweifachanschlussdose ohne
Abdeckplatte und Zentralplatte, mit Tragering und
Spreizkrallen für Unterputz- Installation.

- **Material**
Sockel aus ABS.
- **Anschlussklemmen**
Schraubklemme
- **Farbe**
entfällt
- **Oberfläche**
entfällt

Technische Daten

Mechanische Daten für Gehäuse

- **Maße**
Einbautiefe: 25 mm

Mechanische Daten für Steckverbinder und Anschluss

- **Buchse (RJ45)**
CuSn, selektiv 1,2µm Ni + 1,2µm Au.
- **Lebensdauer**
750 Steckzyklen des Verbindungssystems nach
EN 60603-7 Qualitätsstufe A¹⁾

- **Klemmleiste:**
Wiederholbarkeit des Anschlusses: > 50
Adern-Anschluss: Schraubklemme
Aderdurchmesser: 0,4 - 0,64 mm
(AWG 26..22)
Isolationsdurchmesser: 0,7 - 1,6 mm (PE)

Elektrische Daten: gem. EN 60603-7-1.

- **Spannungsfestigkeit:**
Kontakt / Kontakt: 1000 VDC (710 VAC)
Kontakt / Masse: 1500 VDC (1060 VAC)
- **Isolationswiderstand:** > 500 MΩ
- **Kontaktwiderstand:** < 20 mΩ
- **Durchgangswiderstand:** < 80 mΩ

Betriebsbedingungen

- **Betriebsklima:**
Klimaklasse 3 K 6 (-25°C - + 55°C)
gemäß EN 60721-3-3

Normen:

DIN EN 50173-1
DIN EN 60603-7
DIN EN 60603-7-1
DIN EN 60721-3-3