

Schritt 1: Flairstone 1001 - Grundreiniger - HB-Art-Nr. 5893768

1
Grundreinigung



Anwendungsfertig
1 l bis zu 30m²
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Sehr starker, saurer Grundreiniger, entfernt generelle Verschmutzung und Kalk- und Zementschleier, Mörtel- und Verfugungsreste. Für spezielle Flecken wie zB.: Rost, Algen, Öl, Organische Flecken (Erde, Zigaretten etc.), einen dafür geeigneten Spezialreiniger verwenden.



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen. Mit Flairstone 2001 - Neutralisator für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug nachbehandeln.

Schritt 2: Flairstone 2001 - Neutralisator - HB-Art-Nr. 5893767

2
Neutralisator



Anwendungsfertig
1 l bis zu 30m²
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Basischer Neutralisator für den Grundreiniger. Ohne Neutralisation können Ausblühungen (durch Säure im Grundreiniger) entstehen. Enthält leichten Fettabsorber. Bei Fett- und Ölflecken Produkt satt auftragen, mit Plastikfolie abdecken und über Nacht einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen.

Gereinigte Fläche trocknen lassen und mit Flairstone 3001 - Imprägnierung schützen.

Schritt 3: Flairstone 3001 - Imprägnierung - HB-Art-Nr. 5893769

3
Schutz



Anwendungsfertig
1 l bis zu 30m²
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

für Beton und Naturstein im Außenbereich

Schutz gegen Verschmutzung und Verfleckung. Schützt Ihre Oberflächen bis zu zwölf Monate vor Verschmutzung und Verfleckung. Nach dieser Zeitspanne sollte die Imprägnierung aufgefrischt werden.



Produkt auf trockene, gereinigte Fläche mit Bodenwischer oder Mikrofaser Tuch auftragen.

Überschuss mit sauberem Lappen oder Bodenwischer entfernen und mind. 1 Stunde trocknen lassen.

1

Grundreinigung



Anwendungsfertig
1 l bis zu 30m²
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Schritt 1: Flairstone 1001 - Grundreiniger - HB-Art-Nr. 5893768

für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Sehr starker, saurer Grundreiniger, entfernt generelle Verschmutzung und Kalk- und Zementschleier, Mörtel- und Verfugungsreste. Für spezielle Flecken wie zB.: Rost, Algen, Öl, Organische Flecken (Erde, Zigaretten etc.), einen dafür geeigneten Spezialreiniger verwenden.



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen. Mit Flairstone 2001 - Neutralisator für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug nachbehandeln.

2

Neutralisator



Anwendungsfertig
1 l bis zu 30m²
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Schritt 2: Flairstone 2001 - Neutralisator - HB-Art-Nr. 5893767

für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Basischer Neutralisator für den Grundreiniger. Ohne Neutralisation können Ausblühungen (durch Säure im Grundreiniger) entstehen. Enthält leichten Fettabsorber. Bei Fett- und Ölflecken Produkt satt auftragen, mit Plastikfolie abdecken und über Nacht einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen.

Gereinigte Fläche trocknen lassen und mit Flairstone 3001 - Imprägnierung schützen.

3

Schutz



Anwendungsfertig
0,5 l bis zu 30m²
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Schritt 3: Flairstone 3002 - Imprägnierung - HB-Art-Nr. 5893800

für Feinsteinzeug im Außenbereich

Schutz gegen Verschmutzung und Verfleckung. Schützt Ihre Oberflächen bis zu zwölf Monate vor Verschmutzung und Verfleckung. Nach dieser Zeitspanne sollte die Imprägnierung aufgefrischt werden.



Produkt auf trockene, gereinigte Fläche mit Bodenwischer oder Mikrofaser Tuch auftragen.

Überschuss mit sauberem Lappen oder Bodenwischer entfernen und mind. 1 Stunde trocknen lassen.