

1 Grundreinigung



**Anwendungsfertig
1L bis zu 30m²**
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Schritt 1: Flairstone 1001 - Grundreiniger - HB-Art-Nr. 5893768

für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich – Sehr starker, saurer Grundreiniger, entfernt generelle Verschmutzung und Kalk- und Zementschleier, Mörtel- und Verfugungsreste. Für spezielle Flecken wie zB.: Rost, Algen, Öl, Organische Flecken (Erde, Zigaretten etc.), einen dafür geeigneten Spezialreiniger verwenden.



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen.
Mit Flairstone 2001 - Neutralisator für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug nachbehandeln.

2 Neutralisator



**Anwendungsfertig
1L bis zu 30m²**
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Schritt 2: Flairstone 2001 - Neutralisator - HB-Art-Nr. 5893767

für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich – Basischer Neutralisator für den Grundreiniger. Ohne Neutralisation können Ausblühungen (durch Säure im Grundreiniger) entstehen. Enthält leichten Fettabsorber. Bei Fett- und Ölflecken Produkt satt auftragen, mit Plastikfolie abdecken und über Nacht einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen.

Gereinigte Fläche trocknen lassen und mit Flairstone 3001 - Imprägnierung schützen.

3 Schutz



**Anwendungsfertig
1L bis zu 30m²**
je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Schritt 3: Flairstone 3001 - Imprägnierung - HB-Art-Nr. 5893769

für Beton und Naturstein im Außenbereich – Schutz gegen Verschmutzung und Verfleckung. Schützt Ihre Oberflächen bis zu zwölf Monate vor Verschmutzung und Verfleckung. Nach dieser Zeitspanne sollte die Imprägnierung aufgefrischt werden.



Produkt auf trockene, gereinigte Fläche mit Bodenwischer oder Mikrofaser Tuch auftragen.

Überschuss mit sauberem Lappen oder Bodenwischer entfernen und mind. 1 Stunde trocknen lassen.

KIT pour pierre naturelle & béton

FLAIR  **STONE**


1 Nettoyage de base



**Prêt à appliquer
1L jusqu'à 30m²**
selon la porosité
de la surface

Étape 1: Flairstone 1001 - Nettoyage de base - n° d'art. HB: 5893768

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur – **nettoyant de base ultra puissant et acide**, élimine la saleté d'une manière générale, ainsi que les voiles de calcaire et de ciment, les restes de mortier et de jointement. Pour les tâches spécifiques telles que: rouille, algues, huile, tâches organiques (terre, cigarettes, etc.), utiliser un nettoyant spécial conçu à cet effet.



Appliquer le produit sur toute la surface à l'aide d'une serpillère ou d'un pulvérisateur à main (pour une portée optimale).

Frotter à l'aide d'une brosse, laisser agir au moins 15 minutes.

Rincer soigneusement à l'eau. Traiter avec Flairstone 2001 - neutralisateur pour béton, pierre naturelle et grès cérame.


2 Neutralisateur



**Prêt à appliquer
1L jusqu'à 30m²**
selon la porosité
de la surface

Étape 2: Flairstone 2001 - Neutralisateur - n° d'art. HB: 5893767

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur – **neutralisateur de base pour le nettoyant de base**, sans neutralisation, des cloques pourraient se former (du fait de l'acide contenue dans le nettoyant de base). Contient un absorbant de graisse. Pour éliminer des tâches de graisse et d'huile, appliquer le produit, couvrir avec du film plastique et laisser agir toute la nuit. Répéter si nécessaire.



Appliquer le produit sur toute la surface à l'aide d'une serpillère ou d'un pulvérisateur à main (pour une portée optimale).

Frotter à l'aide d'une brosse, laisser agir au moins 15 minutes.

Rincer soigneusement à l'eau.

Laisser sécher la surface et la protéger à l'aide d'une imprégnation Flairstone 3001.

3 Protection



**Prête à appliquer
1L jusqu'à 30m²**
selon la porosité
de la surface

Étape 3: Flairstone 3001 - Imprégnation - n° d'art. HB: 5893769

pour le béton et la pierre naturelle à l'extérieur – **protection contre les salissures et les tâches**, protège votre surface jusqu'à douze mois contre les salissures et les tâches. Au terme de ce délai, l'imprégnation doit être renouvelée.



Appliquer le produit sur une surface sèche, nettoyée à l'aide d'une serpillère ou d'un chiffon à microfibras.

Éliminer l'excédent à l'aide d'un chiffon propre ou d'une serpillère et laisser sécher pendant au moins 1 heure.