



Basis-Gebrauchsanleitung



Unterdecken-Decklagenbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

Stand:


18.09.2017

Beachten Sie:



- Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sorgen - Fenster offen halten
- Arbeitsplatz sauber halten - Minimierung von Staub und Verunreinigungen
- Keine Druckluft zum reinigen von Oberflächen oder Kleidung verwenden
- Benutzung sauberer Verlegehandschuhe (z.B. aus weißem Stoff)
- Augenschutz bei Überkopfarbeiten und Staubbelastung
- Kein Lebensmittel
- Entsorgung (Sortenrein) nach örtlichen Bestimmungen gemäß Europ. Abfallschlüssel (siehe Sicherheitsdatenblatt)
- Persönliche Schutzausrüstung gemäß Sicherheitsdatenblatt
- Handhabung & Lagerung gemäß Sicherheitsdatenblatt

- Platten vor Einbau aklimatisieren
- AMF-Platten erst auslegen, wenn Putz- oder Estricharbeiten beendet, Türen und Fenster eingebaut und verglast sind und der Raum abgetrocknet ist
- Heizsystem sollte in Betrieb sein um normale Arbeitstemperaturen zu gewährleisten (EN 13964:2014 - A.3)
- Vor Beginn der Deckenmontage wird empfohlen Messungen in Bezug auf Feuchte und Temperatur vorzunehmen
- Bei einer rel. Luftfeuchte über 70% ist vom Montagebeginn abzuraten
- Während der späteren Nutzungsphase darf die rel. Luftfeuchtigkeit, abhängig vom verwendeten Plattentyp (siehe Produktdatenblatt), nicht überschritten werden



- Wasserkontakt vermeiden
- Trocken und sauber lagern
- Brandgefahr von Verpackungsmaterialien
- Nationale Brandschutzbestimmungen beachten

- Achtung, empfindliche Ware
- Karton vorsichtig aufschneiden, Verpackung allseitig entfernen



- Bei Deckenplatten max. 2 Paletten aufeinander stapeln (für empfindliche Ware, Spezialware und bei speziellen nationalen Vorschriften gelten gesonderte Lagerbedingungen)

- Entsprechend der Anwendung:
 - Verlegeanleitung
 - Brandschutz
 - Prüfzeugnisse
 - Reinigungsrichtlinien
 - gesetzliche Vorgaben
 - Normen und Dokumentationen
- Hilfe Deckenmontage unter www.knaufamf.com (siehe Youtube)



- Kartons / Platten nicht auf ihre Kanten und Ecken setzen oder abstellen
- Horizontal transportieren und lagern

- Verlegung von Platten mit unterschiedlichem Produktionszeitdatum / Chargen in ein und dem selben Raum vermeiden (siehe Produktionsdatum)



KNAUF