


Climapor - Spiegelheizung Typ 500d und Typ 400

- Die Spiegelheizung muss von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden und DIN VDE 0100 berücksichtigen
- Bei Einsatz in Bädern ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Auslösestrom erforderlich
- Spiegelheizung nicht knicken, nicht zuschneiden, nicht durchstechen und nicht durchbohren
- Rückseite des zu beklebenden Spiegels fettfrei und staubfrei reinigen
- Schutzfolie der Klebefläche von der Rückseite der Spiegelheizung abziehen
- Spiegelheizung blasenfrei auf die gereinigte Spiegelrückseite aufkleben
- Empfehlung: Anschluss der Spiegelheizung vorzugsweise mit der Lichtquelle am Spiegel
- Spiegel in Spiegelhalter einsetzen bzw. verkleben
- Warnhinweis nach EN 60335-1:2008
- Garantie: 2 Jahre



Nach VDE geprüft



IPX4

Dieses Gerät (Spiegelheizung) ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihrer Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät (Spiegelheizung) spielen.

ACHTUNG!

Bei Beschädigung des Anschlusskabels oder der Heizfolie darf die Spiegelheizung nicht mehr verwendet werden!