

Finalit Nr. 30

Hochglanz-Versiegelung für alle Materialien

- mittelfristiger, farbloser Schutz gegen Verschmutzung, Verfleckung und Fingerabdrücke
- Haushaltsschutz – sämtliche Flächen mit Ausnahme der Fußböden (Rutschgefahr!) - POLIERFÄHIG!
- Pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 200 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- pH-Wert: nicht anwendbar



Aufgrund der Glätte NICHT auf Böden auftragen - EXTREME RUTSCHGEFAHR!



1) Das Produkt – Finalit Nr. 30 Hochglanz-Versiegelung für alle Materialien



a) Materialien

Edelstahl, Aluminium, Messing, Glas, Kunststoff, Holz, Leder, Marmor, Granit, Keramik, Auto innen und außen, lackierte u. unlackierte Metalle, Stuccolustro.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser und Reinigungsmittel kommen würde. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perl-Effekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

b) Anwendung



- **WICHTIG:** Glasflächen sollten vor der Imprägnierung mit einer Glasklinge rasiert werden, um Harz-Rückstände (zB durch Bäume), Kalkschichten u.a. zu entfernen.
- Mit Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger (enthält einen hohen Fett-Absorber und leichten Glänzer; dadurch erreicht man eine fettfreie, saubere Oberfläche ohne Schlieren, ohne Rückstände) vorreinigen. Dieser Reiniger enthält keine Seife oder seifenähnliche Produkte, deshalb gibt es keine Schlieren (Seifenrückstände).
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.
- Finalit Nr. 30 Hochglanz-Versiegelung so dünn wie möglich und unverdünnt mit einem Mikrofasertuch auftragen und anschließend SOFORT mit einem Frotteetuch nachpolieren.
- Große Flächen kann man mittels Airless-Gerät (auf feinsten Sprühstufe, in einem Abstand von ca. 50 cm) dünn besprühen. Staubmaske verwenden! Nicht bei Wind arbeiten! Anschließend sofort mit einem Frotteetuch polieren.
- Wenn richtig aufgetragen und auskristallisiert (nach ca. 12 Stunden), sind weder bei Glas, Messing, Nirosta noch bei Edelstahl Fingerabdrücke sichtbar.
- Imprägniert man Leder, ist ein mehrmaliges Auftragen erforderlich. Möbel und Nirosta (Edelstahl) satt (pur) mit Finalit Nr. 30 Hochglanz-Versiegelung imprägnieren und mit einem Frotteetuch polieren. Eigenversuche notwendig!

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 30 Hochglanz-Versiegelung für alle Materialien

a) Auto

Ausgezeichnete Autopolitur für innen und außen, für Kunststoffe (Cockpit), Leder, Glas und Lack. Polierfähig: entweder mit weißem Kunststoffpad oder mit Lammfell und Handpoliermaschine. UV-Beständigkeit ca. 2 Jahre.

FAZIT

Wenn Sie Zeit und Muße haben, dazu vielleicht kein Ausflugs-/Badewetter ist und Ihr Fahrzeug etwas Glanz vertragen könnte: Finalit Nr. 30 Hochglanz-Versiegelung für alle Materialien bringt Schutz inkl. UV-Schutz und Glanz, und das bei richtiger Anwendung für 2 Jahre. Hauchdünn auftragen, sofort nachwischen/-polieren - fertig!

b) Glas, Möbel und andere Flächen

Finalit Nr. 30 Hochglanz-Versiegelung unterbindet die statische Schmutzaufnahme. Reinigung der imprägnierten Flächen ausschließlich mit Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger. Der Schmutz findet auf den extrem glatten Flächen keinen Halt („rutscht weg“). Deshalb braucht man Glas nur mit einem Mikrofasertuch reinigen und nicht mehr Fenster putzen (reingt sich durch Regen selbst). Nachimprägnierung ca. alle 2 Jahre.

c) Glasboden

In einer Diskothek wurde die Tanzfläche – hier war eine gewisse ‚Rutschigkeit‘ gewünscht - mit Finalit Nr. 30 Hochglanz-Versiegelung erfolgreich behandelt, die restlichen Böden rutschhemmend mit Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund und Finalit Nr. 25 Antirutsch-Imprägnierung behandelt.

3) Spezifikation

Aussehen	Flüssig, farblos
pH-Wert	Nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 0,5l, 1l, 5l, 20l Blechgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Hände nach der Arbeit Reinigen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Schutzhandschuhe und Augenschutz verwenden. **ACHTUNG ÄTZEND!**

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.