

Bedienungsanleitung

SOLAR-SCHWIMMBADABDECKUNGEN 400 Mikron

I TECHNISCHE DATEN

- Die Schwimmbadabdeckungen sind aus einer Polyethylen-Luftpolsterfolie gefertigt.
- Hochwertige Ultraschall- und/oder Thermoschweißnähte.
- Längsseitig sind die Abdeckungen durch einen Polyethylen-Doppelnahtsaum verstärkt..
- Stirnseitig sind die Abdeckungen durch einen beidseitig PVC-beschichteten Polyester-Doppelnahtsaum verstärkt.
- Der Faden ist aus Polyester.
- Edelstahl Metallösen.
- Polyethylen weist von Natur aus eine Maßinstabilität in der Größenordnung von 1 bis 2% auf.

II AUFGABE EINER ISOTHERMISCHEN SCHWIMMBADABDECKUNG

- Verringerung des Wärmeverlusts bei sinkenden Außentemperaturen, insbesondere nachts. Die tagsüber aufgewärmten Luftblasen bilden eine Wärmeschutzschicht. Somit steigt die Wassertemperatur um einige Grad in den „Warmzeiten“. In den „Kaltzeiten“ sorgt diese Isolierung für eine deutlich langsamere Abkühlung des Beckenwassers.
- Minimiert die Wasserverdunstung und reduziert somit den Pflegemittelverbrauch und die Auskühlung (durch Verdunsten entsteht Kälte).
- Schützt das Becken bedingt gegen Verunreinigungen (Blätter, Insekten, Staub, usw.).

III ANWENDUNGSHINWEISE

- Installieren Sie die Schwimmbadabdeckung unbedingt mit der glatten Seite nach oben, die Luftblasen auf der Wasserseite.
- Verwenden Sie eine Aufrollvorrichtung zur leichteren Handhabung.
- Decken Sie die Beckenabdeckung (bei Lagerung auf einer Aufrollvorrichtung) unbedingt mit einer lichtundurchlässigen Schutzhülle als UV-Schutz ab. Wählen Sie möglichst einen schattigen Lagerort, wenn die Plane nicht auf dem Wasser liegt. Sonst kann es zu irreparablen Schäden kommen durch die Sonneneinstrahlung.
- Entfernen Sie die Beckenabdeckung sobald die Wassertemperatur 28°C erreicht oder übersteigt.
- Bei Temperaturen unter 5°C darf die Luftpolster-Abdeckung nicht bewegt, oder eingesetzt werden. Nicht als Winterabdeckung geeignet.
- Entfernen Sie die Beckenabdeckung bei einer chemischen Beckenwasserbehandlung und nach einer Stoßchlorung. Bei Chlorwerten über 1 ppm bitte die Abdeckung nicht auf das Wasser legen.
- Nicht unter der Abdeckung baden (Ertrinkungsgefahr).
- Vor einer längeren Einlagerung ist die Abdeckung unter klarem Wasser zu reinigen, zu trocknen, aufzurollen oder in ihrer Originalverpackung aufzubewahren. Lagern Sie die Abdeckung an einem gut belüfteten, trockenen und UV-geschützten schattigen Ort.

IV GEWAHRLEISTUNG

- Eingeschränkte Gewährleistung. 2 Jahre degressiv für die 400 µ Folie (50% pro Jahr)

Anmeldung einer Reklamation

Waterman Kundendienst

Bahnhofstr. 68
D-73240 Wendlingen
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666
Fax.: + 49 (0) 7024/4048-667
E-Mail: service@waterman-pool.com

BITTE in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Ich habe am _____ bei der Firma _____
PLZ _____ Ort _____ das Produkt Typ _____
mit der Artikelnummer _____ gekauft.
Leider muss ich folgendes reklamieren (Bitte möglichst exakte Beschreibung):

Name* _____
PLZ / Ort* _____
Straße* _____
Telefon* _____
Mobiltelefon _____
Fax _____
E-Mail* _____

***Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation unbedingt einen Kaufbeleg bei !**

(Der Kaufbeleg ist dringend erforderlich, er ist Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsansprüche ohne Kaufbeleg können wir die Reklamation leider nicht anerkennen / bearbeiten).

***Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation aussagekräftige Bilder des Schadens bei !**

(Bilder des defekten Artikels). Diese geben uns die Möglichkeit den Sachverhalt besser beurteilen zu können. Zudem kann die Reklamation schneller bearbeitet werden und dies erspart Ihnen und uns unnötige Kosten und Wartezeit.

***Notwendige Angaben / Unterlagen**

Ort _____ Datum _____ Unterschrift _____