5,678 L / 1,500 GAL.
POLYSPHERE™ FILTER PUMP

POLYSPHERE™ FILTER PUMP
- Pump Flow Rate: 3,973 L/h (1,050 gal/h)
- System Flow Rate: 3,974 L/h (1,050 gal/h)
- Compatible with 1,100-31,700 L (300-8,400 gal.) above-ground pools
- Compatible with 3.0 m (10 ft.) threaded skimmer and 3.2 cm (1.25 in.) inlets using adapters/fittings
- Uses Polysphere™ pool filtration filtration balls - washable (hand-wash only) and reusable (lasts up to 4-6 months with proper maintenance) - 240 g (0.5 lbs)
- Superior filtration compared to cartridge filter pumps
- Transparent lid allows for easy check of when balls need to be cleaned or replaced
- Contents: 1 filter pump, 240 g (0.5 lbs) of Polysphere™ and filtration balls
- Made in China

POLYSPHERE™ FILTERPOMP
- Pompdruk: 3.973 L/u (1.050 gal/u)
- Systeemdruk: 3.974 L/u (1.050 gal/u)
- Compatibel met bovengronds zwembaden van 1.100-31.700 L (300-8.400 gal.)
- Compatibel met bobbelzwembaden van 3.0 m (10 ft.) en ventilen van 3.2 cm (1.25 in.) bihulp van meegeleverde adapters
- Gebruikt Polysphere™ zwembadfiltratie bollen - wasbaar (enkel handwas), herbruikbaar, duurt van paar(4) en tot 4-6 maanden (mogelijk met goed onderhoud)
- Superieure filtratie vergeleken met patronenfilterpompen
- Transparant deksel laat toe om te controleren of vervanging of verwisseling nodig is
- Inhoud: 1 filterpomp, 240 g (0.5 lbs) Polysphere™ zwembad filtrelles
- Made in China

ANTLIA ФИЛТРУ POLYSPHERE™
- ПРИЗ ПОМПА ЗА ВОДА: 3,973 L/h (1,050 gal/h)
- СИСТЕМЕН ПОТОК: 3,974 L/h (1,050 gal/h)
- СЪВМЕСТИМ ПОД ГОРНАТА ПОВЕРХНОСТ ОБСЕЙНИ С 1,100-31,700 L (300-8,400 GAL) ВИСОКИ ОБСЕЙНИ С ВЕНТИЛИ ОТ 3.2 CM (1.25 IN.) ИЗПОЛЗВАЩИ ПРИЛАГАНИТЕ КЪМ КОМПЛЕКТА АДАПТОРИ
- ИЗПОЛЗВА POLYSPHERE™ ФИЛТРИРАЩИ ТОПКИ - ПОДДЪРЖА СЕ ЧИСТА С ПРОМИВКА С РЪКА - ПРИ ДОБРА ГРИЖА ТРАЕ ОТ 4 ДО 6 МЕСЕЦА
- ПРЕВЪЗХОДЕН ФИЛТЪР СПРЯМО ПАТРОННИТЕ ФИЛТРИ
- ПРОЗРАЧЕН КАПАК ПОЗВОЛЯВА ЛЕСНА ПРОВЕРКА ЗА ПОДДРЪЖКА ИЛИ ПОДМЯНА
- СЪДЪРЖАНИЕ: 1 ФИЛТЪР ЗА ВОДА, 240 g (0.5 lbs) POLYSPHERE™ ФИЛТРИРАЩИ ТОПКИ
- ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

POLYSPHERE™ FILTERPUMP
- Pumpendruck: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Systemdruck: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Kompatibel mit pools von 1.100-31.700 L (300-8.400 gal.)
- Kompatibel mit Skimmern mit 3.0 m (10 ft.) Gewinde und Einlässen von 3.2 cm (1.25") unter verwendung von mitgelieferten adaptern
- Verwendet Polysphere™ Filtrationskugeln - kann jedoch nur gewaschen werden (nur Handwäsche), wiederverwendbar, hält 4-6 Monate (mit sehr gutem Unterhalt)
- Überlegene Filtrationsleistung im Vergleich zu Kartuschenfilterpumpen
- Transparent lock für ein ist ein Nachsehen ob/wann reinigung oder tausch notwendig ist
- Inhalt: 1 filterpumpe, 240 g (0.5 lbs) Polysphere™ filterkugeln
- Made in China

POLYSPHERE™ FILTERPUMP
- Πίεση αντλίας: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Συστημικός πίεση: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Συμβατό με πισίνες 1.100-31.700 L (300-8.400 gal.)
- Συμβατό με σκιμερ 3.0 m (10 ft.) σπειρώματα και εισόδους 3.2 cm (1.25") μαζί με τα παρεχόμενα εξαρτήματα
- Χρησιμοποιεί Polysphere™ σφαιρίδια φιλτραρίσματος πισίνας - πλυνόμενα (μόνο χειροπλύσιμο), επαναχρησιμοποιούμενα, διαρκεί 4-6 μήνες (με καλή συντήρηση)
- Ανώτερη φιλτραρισμένο νερό σε σχέση με τις φυσιγγιοφόρες αντλίες φίλτρου
- Διαφανές κάλυμμα για εύκολο έλεγχο πότε χρειάζεται καθαρισμός ή αντικατάσταση
- Περιεχόμενα: 1 αντλία φίλτρου, 240 g (0.5 lbs) Polysphere™ σφαιρίδια φιλτραρίσματος πισίνας
- Κατασκευή στην Κίνα

POLYSPHERE™ FILTERPUMP
- Pompdruk: 3.973 L/u (1.050 gal/u)
- Systeemdruk: 3.974 L/u (1.050 gal/u)
- Compatibel met bovengronds zwembaden van 1.100-31.700 L (300-8.400 gal.)
- Compatibel met skimmers van 3.0 m (10 ft.) draad en inlaten van 3.2 cm (1.25 in.) met adaptersets
- Gebruikt Polysphere™ zwembadfiltratiebollen - wasbaar (alleen handwas), herbruikbaar, duurt van paar(4) en tot 4-6 maanden (mogelijk met goed onderhoud)
- Superieure filtratie vergeleken met patronenfilterpompen
- Transparant deksel laat toe om te controleren of vervanging of verwisseling nodig is
- Inhoud: 1 filterpomp, 240 g (0.5 lbs) Polysphere™ zwembad filtrelles
- Made in China

POMPE DE FILTRATION À FILTRE POLYSPHERE™
- Débit de la pompe : 3.973 L/h
- Débit du système : 3.974 L/h
- Compatible avec les piscines hors-sol de 1 100 à 31 700 L
- Compatible avec les skimmers filetés de 3,0 m et les entrées de 3,2 cm à l'aide des adaptateurs fournis
- Utilise les billes de filtration de piscine Polysphere™ lavables (à la main uniquement) et réutilisables, durent en moyenne 4 à 6 mois (avec un entretien adéquat)
- Filtration supérieure à celle des pompes à cartouche filtrante
- Le couvercle transparent permet de savoir si les billes de filtration doivent être nettoyées ou remplacées
- Contenu : 1 pompe à filtrage, 240 g de billes filtrantes pour piscine Polysphere™
- Fabriqué en Chine

BOMBA DE FILTRADO POLYSPHERE™
- Presión de la bomba: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Caudal del sistema: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Compatible con piscinas sobre el suelo de 1.100 a 31.700 L (300-8.400 gal.)
- Compatible con skimmers de rosca de 3.0 m (10 ft.) y con válvulas de 3,2 cm (1.25 in.) utilizando los adaptadores incluidos
- Utiliza bolas de filtro para piscinas Polysphere™ lavables (solo a mano) y reutilizables, tiene una duración de entre 4 y 6 meses (siempre que se lleve a cabo un buen mantenimiento)
- Mejor capacidad de filtrado que los cartuchos de filtrado de cartucho
- La tapa transparente permite comprobar si es necesario cambiar o limpiar las bolas
- Contenido: 1 bomba de filtrado, 240 g (0,5 lbs) de bolas de filtrado para piscinas Polysphere™
- Fabricado en China

POMPA DE FILTRAGGIO POLYSPHERE™
- Portata della pompa: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Portata del sistema: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Compatibile con piscine fuori terra da 1.100-31.700 L (300-8.400 gal.)
- Compatibile con skimmer filettati da 3,0 m (10 ft.) e ingressi da 3,2 cm (1.25 in.) con gli adattatori in dotazione
- Utilizza sfere filtranti per piscine Polysphere™ lavabili (solo a mano) e riutilizzabili, hanno una durata media di 4-6 mesi (con una corretta manutenzione)
- Superiore capacità filtrante rispetto alle normali pompe di filtraggio a cartuccia
- Il coperchio trasparente permette di controllare se le sfere filtranti devono essere pulite o sostituite
- Contenuto: 1 pompa di filtraggio, 240 g di sfere filtranti per piscine Polysphere™
- Prodotto in Cina

POMPA DE FILTRAGEM POLYSPHERE™
- Pressão da bomba: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Caudal do sistema: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Compatível com piscinas de acima do solo de 1.100 a 31.700 L (300-8.400 gal.)
- Compatível com skimmers de 3,0 m (10 ft.) de rosca e entradas de 3,2 cm (1.25 in.) utilizando os adaptadores incluídos
- Utiliza esferas de filtragem para piscinas Polysphere™ laváveis (só a mão) e reutilizáveis, fipmo a uma manutenção adequada dura entre 4 e 6 meses
- Mais capacidade de filtragem que as bombas de filtragem de cartucho
- O tampo transparente permite verificar se é necessário limpar ou substituir as bolas
- Conteúdo: 1 bomba de filtragem, 240 g (0,5 lbs) de esferas de filtragem para piscinas Polysphere™
- Fabricado na China

ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС POLYSPHERE™
- Напор насоса: 3.973 L/ч (1.050 galлч)
- Производительность системы: 3.974 L/ч (1.050 galлч)
- Совместим с бассейнами выше уровня воды объемом 1.100-31.700 L (300-8.400 galл)
- Совместим с скиммерами с резьбовым соединением 3.0 m (10 ft.) и впускными отверстиями 3.2 cm (1.25 in.) с использованием адаптеров
- Использует фильтрующие шары для бассейна Polysphere™ (только вручную) - многоразовые, хватает на срок 4-6 месяцев (при соблюдении правил эксплуатации)
- Лучшая фильтрация по сравнению с картриджными фильтрующими насосами
- Прозрачная крышка позволяет определить когда нужно почистить или заменить шары
- Комплектация: 1 фильтрующий насос, 240 g (0,5 lbs) фильтрующих шаров для бассейна Polysphere™
- Сделано в Китае

FILTRAČNÍ ČERPADLO POLYSPHERE™
- Tlak čerpadla: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Průtok systému: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Kompatibilní s bazénem nad zemí o objemu 1.100-31.700 litrů (300-8.400 gal.)
- Kompatibilní s bazénovými skimmery o průměru 3,0 m (10 ft.) a vstupy o průměru 3,2 cm (1.25 in.) s použitím adaptérů
- Používá vodní filtrační kuličky Polysphere™ (lze vyprat pouze ruce) lze opakovaně použít, vydrží 4-6 měsíců (s dobrou péčí)
- Lepší filtrace ve srovnání s kazetovými filtrovacími čerpadly
- Průhledné víko umožňuje kontrolu, kdy je třeba vyčistit nebo vyměnit filtrační kuličky
- Obsah balení: 1 filtrační čerpadlo, 240 g (0,5 lb.) bazénových filtračních kuliček Polysphere™
- Vyrobeno v Číně

FILTRAČNÉ ČERPADLO POLYSPHERE™
- Tlak čerpadla: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Systémový tlak: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Kompatibilné s bazénmi nad zemou o objemoch 1.100-31.700 litrov (300-8.400 gal.)
- Kompatibilné s bazénovými skimermi s závitom 3.0 m (10 ft.) a vstupmi 3,2 cm (1.25 in.) s použitím adaptérov
- Používa vodné filtračné guličky Polysphere™ (iba ručne) sú opätovne použiteľné, vydržia 4-6 mesiacov (ak je balenie v Dobrom prostredí)
- Lepšia filtrácia ako pri kazetových filtračných čerpadlách
- Priehľadné veko umožňuje kontrolu, kedy je potrebné vyčistiť alebo vymeniť filtračné guličky
- Obsah balenia: 1 filtračné čerpadlo, 240 g (0,5 lb.) bazénových filtračných guličiek Polysphere™
- Vyrobené v Číne

POMPA FILTRUJĄCA POLYSPHERE™
- Ciśnienie pompy: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Ciśnienie systemowe: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Kompatybilna z basenami nadziemnymi o pojemności 1.100-31.700 L (300-8.400 gal.)
- Kompatybilna z skimmerami o gwincie 3.0 m (10 ft.) i wlotami 3,2 cm (1.25 in.) przy użyciu dołączonych adapterów
- Używa kulek filtracyjnych Polysphere™ (myć tylko ręcznie) które można używać ponownie, są trwałe (4-6 miesięcy przy odpowiedniej konserwacji)
- Wydajniejsza od wkładowych pomp filtrujących
- Przezroczysta pokrywa umożliwia sprawdzenie czy należy wymienić lub wyczyścić kulki filtracyjne
- Zawartość: 1 pompa filtrująca, 240 g (0,5 lbs) bazowych filtracyjnych kulek Polysphere™
- Produkt z Chin

POMPA FILTRUJĄCA POLYSPHERE™
- Tlak čerpadla: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- Tlak sustava: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- Kompatibilan s bazenima iznad zemlje od 1.100-31.700 L (300-8.400 gal.)
- Kompatibilan s skimerima s navojem 3,0 m (10 ft.) i ulazima 3,2 cm (1.25 in.) uz korištenje priloženih adaptera
- Koristi filtrirne kuglice za bazen Polysphere™ koje se mogu oprati (samo ručno) i ponovno upotrebljavati, traju 4-6 mjeseci (uz pravilno korištenje)
- Učinkovitija filtracija u usporedbi s patronama u filter sustavu
- Prozirni poklopac omogućuje provjeru kada je potrebno očistiti ili zamijeniti kuglice za filtriranje
- Sadržaj: 1 filter pumpa, 240 g Polysphere™ filter kuglica za bazen
- Proizvedeno u Kini

FILTER PUMPA POLYSPHERE™
- Pritisak pumpe: 3.973 L/h
- Pritisak sistema: 3.974 L/h
- Kompatibilan sa bazenima iznad zemlje veličine 1.100-31.700 L (300-8.400 gal.)
- Kompatibilan sa ventilima za usisivanje od 3,0 m i ventilima od 3,2 cm korišćenje priloženih adaptera
- Koristi filtrirne kuglice za filtriranje vode za bazen Polysphere™ - ručno (samo ručno) perite i ponovno koristite, traju od 4 do 6 mjeseci (ako se pravilno koristi)
- Efikasnija filtracija u usporedbi sa patronama u filter sistemu
- Prozirni poklopac omogućava provjeru da li je potrebno očistiti ili zamijeniti filtrirne kuglice
- Sadržaj: 1 filter pumpa, 240 g (0,5 lbs) filtrirne kuglice za bazen Polysphere™
- Proizvedeno u Kini

POLYSPHERE™ ضخ فلتر
- ضغط المضخة: 3.973 L/h (1.050 gal/h)
- ضغط النظام: 3.974 L/h (1.050 gal/h)
- متوافق مع المسابح فوق الأرض من 1,100-31,700 L (300-8,400 gal.)
- متوافق مع المكانس بقطر 3.0 m (10 ft.) ومداخل 3.2 cm (1.25 in.) باستخدام المحولات المرفقة
- يستخدم كرات فلتر حمام السباحة Polysphere™ قابلة للغسل (يدويًا فقط) وقابلة للاستخدام مرة أخرى، تدوم من 4 إلى 6 أشهر (مع العناية الجيدة)
- كفاءة ترشيح أعلى مقارنة بمضخات الفلتر ذات الخراطيش
- الغطاء الشفاف يسمح بالتحقق من الحاجة إلى تنظيف أو استبدال كرات الفلتر
- المحتوى: مضخة فلتر واحدة، 240 g (0.5 lbs) من كرات الفلتر Polysphere™
- صنع في الصين

5,678 L / 1,500 GAL.
POLYSPHERE™ FILTER PUMP

Bestway

bestwaycorp.com/support

USES POLYSPHERE™ FILTRATION BALLS
Can Last Up to 4-6 Months
with Proper Maintenance

5,678 L / 1,500 GAL.

POLYSPHERE™ FILTER PUMP

Compatible with Above Ground Pools
1,100 - 31,700 L
(300 - 8,400 gal.)

Pump Flow Rate:
5,678 L/h (1,500 gal./h)

System Flow Rate:
3,974 L/h (1,050 gal./h)

240 g (0.5 lbs) Polysphere™ Filtration Balls
Washable & reusable
(hand-wash only)

303021341101_58870GS_45.5x38.0x40.5cm
PANTONE 7704 C

5,678 L / 1,500 GAL.
POLYSPHERE™ FILTER PUMP

Bestway

USES POLYSPHERE™ FILTRATION BALLS
Can Last Up to 4-6 Months
with Proper Maintenance

Type of filter medium: Polysphere™ Pool Filtration Balls
Turbidity reduction efficiency TSR (%): 95%
Pump pressure: 3.973 L/h
Limit clear value: Clean the Filtration Balls every 4 weeks.
Nominal flow rate:
• Pump's water flow rate (pump capacity): 5,678 L/h (1,500 gal./h, 5.6 m³/h)
• Integrated pump system water flow rate (system flow rate):
3,974 L/h (1,050 gal./h, 4.4 m³/h)

Type d'agent de filtration : Billes De Filtration Pour Piscines Polysphere™
Réduction de l'efficacité de turbidité TSR (%) : 95%
Mesure retenue en g (pour DP 25) : 32 g
Fréquence recommandée de nettoyage : Nettoyez les boules de filtration toutes les 4 semaines.
Débit nominal :
• Débit d'eau de la pompe (capacité de la pompe) : 5,678 L/h (1 500 gal./h ; 5,6 m³/h)
• Débit d'eau du système de piscine intégré (débit du système) :
3,974 L/h (1 050 gal./h ; 4,4 m³/h)

Art des Filtermedien: Polysphere™ Filterbälle
Effizienz bei der Trübungsreduktion TSR (%): 95 %
Pumpendruck: 3.973 L/h (1.050 gal./h)
Empfohlener Reinigungsabstand: Reinigen Sie die Filterbälle alle vier Wochen.
Nominelle Durchflussrate:
• Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 5.678 L/h (1.500 Gal./h; 5,6 m³/h)
• Wasserdurchflussrate des integrierten Post-Systems (System-Durchflussrate):
3.974 L/h (1.050 Gal./h; 4,4 m³/h)

Tipo di mezzo filtrante: Sfere Filtranti Polysphere™ per Piscine
Riduzione efficacia di torbidità TSR (%): 95 %
Massa trattenuta in g (DP 25 mm): 32g
Valore limite di pulizia: pulire le sfere filtranti ogni 4 settimane.
Portata nominale:
• Portata d'acqua della pompa (capacità della pompa): 5.678 L/h (1.500 gal/h; 5,6 m³/h)
• Portata d'acqua del sistema piscina integrato: 3.974 L/h (1.050 gal/h; 4,4 m³/h)

Type filtermedium: Polysphere™ Zwembad Filterballen
Turbiditeitsreductie efficiëntie TSR (%): 95 %
Verwijderde massa in g (DP 25 mm): 32 g
Limiet Reinigingsaanwijzing: Reinig de Filterballen elke 4 weken.
Nominaal debiet:
• Waterdebiet pomp (pompcapaciteit): 5678L/u (1500gal/u 5,6m³/u)
• Waterdebiet geïntegreerd pompsysteem (systeemdebiet):
3974L/u (1050gal/u 4,4m³/u)

Tipo de filtrado: Bolas de Filtrado De Piscina Polysphere™
Eficacia de reducción de la turbidez TSR (%): 95 %
Masa retenida en g (prueba DP 25): 32 g
Límite de limpieza: Limpie las bolas de filtración cada 4 semanas.
Caudal nominal:
• Caudal del agua de la bomba (capacidad de la bomba): 5.678 L/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema):
3.974 L/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Type filtermedium: Polysphere™ Pool Filterkuglar
Turbiditetsreduktionsgrad TSR (%): 95%
Pumptryck: 3.973 L/h (1.050 gal./h)
Rengöringsrekommendation: Byggar filterrengöringen var 4:e vecka.
Nominell flowhastighet:
• Pumpens flowhastighet (vattenkapacitet): 5.678 L/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Flowhastighet för integrerad basisystem (systemflödeshastighet):
3.974 L/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Typ filtermaterial: Polysphere™ Bassäng Filterbollar
Grumlighetsreduktionseffektivitet TSR (%): 95 %
Pumptryck: 3.973 L/h (1.050 gal./h)
Rengöringsrekommendation: Rengör filterbollarna var 4:e vecka.
Nominell flödeshastighet:
• Pumpens vattenflödeshastighet (pumpens kapacitet): 5.678 L/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Integrerad basisystemets vattengenomströmningshastighet (systemets strömningshastighet):
3.974 L/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Typ av filtermaterial: Polysphere™ Pool Filterbollar
Grumlighetsreduktionseffektivitet TSR (%): 95 %
Kvarhållen massa i g (DP 25 mm): 32g
Rengöringsrekommendation: Rengör filterbollarna var 4:e vecka.
Portslut nominellt:
• Pumpens vattenflödeshastighet (pumpens kapacitet): 5.678 L/h (1.500gal./h; 5,6m³/h)
• Vattenflödeshastighet i integrerat poolsystem (systemets flödeshastighet):
3.974L/h (1.050gal./h; 4,4m³/h)

Sundolmisvahesen tüüp: Polysphere™ Ühaen Sundolmipallid
Samaväärne vähenemisaste tõkestatud TSR (%): 95 %
Jäätmemassa g (DP 25 mm): 32 g
Puhastamisvajadus: Puhastage sundolmipallid 4 nädala vahen.
Nimellinen voolukiirus:
• Pumpan veden virtaus (pumpan kapasiteet): 5.678 l/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Integreeritud süsteemi veevool (süsteemivool):
3.974 l/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Tipo filtrante: Sferette Filtranti Piscine Polysphere™
Efficacia di riduzione della torbidità TSR (%): 95 %
Massa ritenuta in grammi (DP 25): 32 g
Limite di pulizia: Pulire le sferette filtranti ogni 4 settimane.
Portata nominale:
• Portata dell'acqua della pompa (capacità della pompa): 5.678 L/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Portata dell'acqua del sistema integrato (portata del sistema):
3.974 L/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Type filtre: Polysphere™ Filtre Flottant
Turbidité/Indice de clarté TSR (%): 95 %
Pression de la pompe : 3.973 L/h (1.050 gal./h)
Limite de nettoyage : Nettoyez les boules de filtration toutes les 4 semaines.
Débit nominal :
• Débit d'eau de la pompe (capacité de la pompe) : 5.678 L/h (1 500 gal./h ; 5,6 m³/h)
• Débit d'eau du système de piscine intégré (débit du système) :
3.974 L/h (1 050 gal./h ; 4,4 m³/h)

Filtre materiale: Polysphere™ Sferette Filtrante Bambole
Sudjelotik mera, g (DP 25 beta): 32 g
Tiltaras rekalibrilhe: Nullini filtrëkasat bumbat 4 jav.i e mëdhjes.
Rrjedhja nominale:
• Furnizimi i ujës i pompës (pompës kapacitet): 5.678 l/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Integrimi i basenit sistemor (sistemi i rrjedhës): 3.974 l/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Τύπος μέσου φιλτραρίσματος: Polysphere™ Φίλτρα Πισίνας
Ικανότητα μείωσης θολότητας TSR (%): 95%
Πίεση αντλίας: 3.973 L/h (1.050 gal./h)
Οριακή τιμή καθαρισμού: Καθαρίστε τις Φίλτρα Πισίνας κάθε 4 εβδομάδες.
Ονομαστική παροχή:
• Παροχή νερού αντλίας (χωρητικότητα αντλίας): 5.678 L/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Ενσωματωμένο σύστημα νερού πισίνας (παροχή συστήματος):
3.974 L/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Тип загрузки фильтра: Фильтрующие Шарики Для Бассейна Polysphere™
Эффективность снижения мутности (TSR) (%): 95%
Давление насоса: 3.973 L/h (1.050 gal./h)
Предельное значение частоты: Очищайте фильтрующие шарики каждые 4 недели.
Номинальный расход насоса:
• Номинальный расход воды насосом (вместимость насоса):
5678 л/ч (1500 галлон/ч; 5,6 м³/ч)
• Расход воды интегрированной системы бассейна (расход воды в системе):
3974 л/ч (1050 галлон/ч; 4,4 м³/ч)

Typ filtrovacího média: Bazénové Filtrační Kuličky Polysphere™
Účinnost snížení zákalu TSR (%): 95 %
Úchovná hmotnost v g (test DP 25): 32 g
Mezní hodnota čistírny: Čistěte filtrační kuličky každé 4 týdny.
Jmenovitý průtok:
• Průtok vody čerpadlem (výkon čerpadla): 5.678 l/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Integrovaný průtok vody systémem bazénu (průtok systému):
3.974 l/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Typ filtrovacího: Polysphere™ Jazerný/Bazénové Guličky
Turbiditnoreduksjonseffektivitet TSR (%): 95 %
Pumpetrykk: 3.973 L/h (1.050 gal./h)
Rec gravererdi: Rengjør filtrerguliplene hver 4. uke.
Nominell strømningsrate:
• Pumpens vannstrømningsrate (pumpekapasitet): 5.678L/t (1.500gal/t; 5,6m³/t)
• Integrert basisystemets vanngjennomstrømningsrate (systemets strømningsrate):
3.974L/t (1.050gal/t; 4,4m³/t)

Typ av filtermaterial: Polysphere™ Pool Filterbollar
Grumlighetsreduktionseffektivitet TSR (%): 95 %
Kvarhållen massa i g (DP 25 mm): 32g
Rengöringsrekommendation: Rengör filterkulporna var 4:e vecka.
Portslut nominellt:
• Pumpens vattenflödeshastighet (pumpens kapacitet): 5.678 L/h (1.500gal./h; 5,6m³/h)
• Vattenflödeshastighet i integrerat poolsystem (systemets flödeshastighet):
3.974L/h (1.050gal./h; 4,4m³/h)

Filtrovimo terpės tipas: Baseino Filtravimo Kamuoliukai Polysphere™
Drumstumo sumažinimo efektyvumas TSR (%): 95 %
Siurblio slėgis: 3.973 L/h (1.050 gal./h)
Pusinės intensyvaus praplovimo rizikinės ribos taisa 4 savaites.
Nominalus srauto greitis:
• Siurblio vandens srauto greitis (siurblio galingumas):
5.678 l/val. (1 500 gal./val.; 5,6 m³/val.)
• Integruotos baseino sistemos vandens srauto greitis (sistemos srauto greitis):
3.974 l/val. (1 050 gal./val.; 4,4 m³/val.)

Veida filtrēšanas sveķeline: Filtrēšanas Kraujiņas Za Baseen Polysphere™
Izšķīdināšanas samazinājuma novērtējums TSR (%): 95 %
Zaudēšanā dotā vērtība g (test DP 25): 32 g
Mapa ierobežot tīšanas: Ottaisiko filtrēšanas kraujiņas vaska 4 ledus.
Nazīmē jaudīgs:
• Ūdens plūsma sūknējošanai (sūknēšanas jauda): 5.678 L/h (1.500 gaišā, 5,6 m³/h)
• Pilnīgi sūkāt integrēšanas baseina sistēma (pratīsta sistēma):
3.974 L/h (1.050 gaišā, 4,4 m³/h)

Filtra veiem tipi: Polysphere™ Vanna Filtra Tipa
Bukanīdja aizsāma ekonomisks TSR (%): %50
g ziņot kalpot kūtīm (DP 25 test): 32g
Limit kentāmes degšot: Filtrēšanas Tuplasmi ber 4 haftada bet temizmyn.
Nominālais plūsma:
• Pumpas ūsas ātra ūsas (pumpas kapacitāte): 5.678L/st (1.500gal/st; 5,6m³/st)
• Entegre havuz sistemi su akış hızı (sistem akış hızı): 3.974L/st (1.050gal/st; 4,4m³/st)

Τύπος φίλτρου: Φίλτρα Πίσινας Polysphere™
Ιδιότητα μειωμένου θολότητας TSR (%): 95%
Βάρος κράτησης σε g (τεστ DP 25): 32g
Τιμή ορίου καθαρισμού: Καθαρίστε τις φίλτρα κάθε 4 εβδομάδες.
Ονομαστικός ρυθμός ροής:
• Ροή νερού αντλίας (χωρητικότητα αντλίας): 5.678 L/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Ενσωματωμένο σύστημα νερού πισίνας (ρυθμός συστήματος):
3.974 L/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Filtreleme malzeme tipi: Polysphere™ Bazenlerin Filtreleme Pahal Bilyaları
Bulanıklık azaltma verimliliği TSR (%): 95%
Kontrol limit: Filtreleme Bilyalarını 4 haftada bir temizleyin.
Nominal akış hızı:
• Pompa vesvolüm (pompa kapasitesi): 5.678 L/h (1.500 gal/h; 5,6 m³/h)
• Entegre havuz sistem akış hızı (sistem akış hızı): 3.974 L/h (1.050 gal/h; 4,4 m³/h)

Filtreleme tipi: Polysphere™ Bazenin Filtreleme Pahal Bilyaları
Bulanıklık azaltma verimliliği TSR (%): 95%
Kontrol limit: Filtreleme Bilyalarını 4 hafta aralıklarla temizleyin.
Nominal akış hızı:
• Pompa vesvolüm (pompa kapasitesi): 5.678 L/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Entegre havuz sistem akış hızı (sistem akış hızı): 3.974 L/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

Filtrační materiál: Filtrační Kuličky Bazénu Polysphere™
Snížení zákalu TSR (%): 95 %
Zadržená masa v g (test DP 25): 32 g
Granitce vyjadřující čištění: Očistěte filtrační kuličky svaka 4 týdna.
Jmenovitý průtok:
• Průtok vody čerpadlem (výkon čerpadla): 5.678 L/h (1.500 gal./h; 5,6 m³/h)
• Průtok vody integrovaným bazénem (průtok systému): 3.974 L/h (1.050 gal./h; 4,4 m³/h)

WARNING: PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.
ATTENTION: LIRE LE MODE D'EMPLOI ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LA À POUR FUTURE RÉFÉRENCE.
ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DAS HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN BEWAHREN SIE ES ALS KÜNFTIGE REFERENCE AUF.
AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI E CONSERVARLO PER UN'ULTERIORE CONSULTAZIONE.
WAARSCHUWING: LEES DE HANDLEIDING ZORGVUULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.
ADVERTENCIA: LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
ADVARSEL: LÆS VENLIGST INSTRUKTIONSMANUALEN OMHYGGELIGT OG GEM DEN TIL SENERE OPSLAG.
ATENÇÃO: POR FAVOR LEIA CUIDADOSAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUARDE-O PARA FUTURA REFERÊNCIA.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГИ СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОЗОВАВАНЕ.
UPOZORENJE: PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSKI PRIRUČNIK I SPRIJEDA ZA BUDUĆE POZIVANJE.
UPOZORENJE: PAZLJIVO PREBERITE NAVODILA IN JIH HRANITE JIHROJNO ZARADI KASNEJŠEGA KLICA.
UPOZORENJE: MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA BUDUĆU UPOTREBU.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГИ СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОЗОВАВАНЕ.
UPOZORENJE: PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU I SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU.
تحذير: يرجى قراءة الكتيب بعناية والحفاظ عليه للرجوع إليه مستقبلاً.

Actual product may vary from that shown on package.
Le produit réel peut différer de celui présenté sur l'emballage.
Das tatsächliche Produkt kann von der auf der Verpackung abgebildeten abweichen.
Il prodotto reale può differire da quello mostrato nella confezione.
Het werkelijke product kan afwijken van het product dat is afgebeeld op de verpakking.
El producto real puede variar con respecto al que se muestra en el envase.
Det aktuelle produkt kan være anderledes end det, der vises på pakken.
O produto real pode variar da apresentado na embalagem.
Η πραγματικά προϊόν μπορεί να διαφέρει από αυτό που εμφανίζεται στη συσκευασία.
Proizvod se možda ne podudara s onim prikazanim na ambalaži.
Izvirni izdelek lahko odstopa od prikazanega na embalaži.
Stvarni proizvod može varirati od onog prikazanog na ambalaži.
المنتج الفعلي قد يختلف عن المعروض على العبوة.

220-240V~, 110W

#58870

6 94160 736908 1

2x2mm波浪刀