30302139166_58391GS_52.0x41.0x41.0cm
PANTONE 7704 C

9,463 L / 2,500 GAL.

FILTER PUMP

FR FILTER PUMP
- Pump Fric-Tube: 9.463 Lh (2.500 gal.h)
- Système de fixation à la cartouche: 1 pièce
- Compatible with: 1.100-62.000 L (300-16.400 gal.) above ground pools
- Compatible with 3.8 cm (1.5") threaded valves and 3.2 cm (1.25") valves (only included adapter)
- Uses Type IV-B cartridges
- Contents: 1 filter pump, 1 filter cartridge (IV), 1 set of adapters

ES FILTERPOMP
- Pumpeteset: 9.463 L/u (2.500 gal./u)
- Systemholder: 1 TRO-Lu (2.000 gal./u)
- Kompatibel med bovengronde zwembassin van: 1.100-62.000 L (300-16.400 gal.)
- Compatibel med schroefklaphandvalven van 3,8 cm (1,5") en ventilen van 3,2 cm (1,25") (met bijbehorende adapter)
- Gebruikt filterpatroon type IV-B
- Inhoud: 1 filterpomp, 1 filterpatroon (IV), 1 set adapters
- Geproduceerd in China

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
- ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ: 9.463 L/h (2.500 GAL/h)
- ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ: 1 ΤΕΜ.
- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ: 1.100-62.000 L (300-16.400 gal.)
- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΣ: 3,8 εκ. (1,5") ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΣ: 3,2 εκ. (1,25") (ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ)
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ IV-B
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 ΑΝΤΛΙΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ (IV), 1 ΣΕΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΩΝ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

FR FILTERPUMP
- Filterpumpesæt/renghørt: 9.463 l/h (2.500 gal/h)
- Systemholdeskabet: 2 TRO-l/h (2.000 gal/h)
- Kompatibel med oven mark-pooler på: 1.100-62.000 l (300-16.400 gal.)
- Kompatibel med 3,8 cm (1,5") gængede ventiler och 3,2 cm (1,25") ventiler alt anvænde med medfølgende adaptor
- Anvænder filterpatroner af type IV-B
- Indeholdt: 1 filterpumpe, 1 filterpatron (IV), 1 adaptersæt
- Tilverdiget i Kina

SZŰRŐSZIVATTYÚ
- Szivattyú áramlási sebessége: 9463 l/óra (2500 gal/óra)
- Szűrőtartó szerelőkészlet: 2 TRO-l/óra (2000 gal/óra)
- Kompatibilis az 1100-62 000 l (300–16 400 gal.) méretű felszín fölötti medencékkel
- Kompatibilis a 3,8 cm (1,5 col) menetes csatlakozó szerelőszerelvényekkel és 3,2 cm-es (1,25 hüvelyk) szerpelvénnel a mellékelt adaptorokkal
- IV-B típusú kazettát igényel
- Tartalom: 1 szűrőszivattyú, 1 szűrőkazetta (IV), 1 adaptersettek
- Szükséglet hely: Kína

FI FILTREI POMPALAR
- Pompa kiraz hari: 9.463 L/u (2.500 gal./u)
- Sistem kiraz hari: 2.780 L/u (2.050 gal./u)
- 1.100-62.000 L (300–16.400 gal.) zemin cele) hovatarte suprafeței
- Dotat adaptoare fulbarcă/mică 3,8 cm (1,5") dșpl valfer ve 3,2 cm (1,25") valfer (numai adaptor)
- Tip IV-B kartușe folosește
- Conținut: 1 pompă cu filtru, 1 cartușul filtrului (IV), 1 set de adaptatori
- Fabricat în China

FR FILTERPUMP
- Pompesæt: 9.463 L/u (2.500 gal./u)
- Systemholder: 2.780 L/u (2.050 gal./u)
- Kompatibel med overjordiske svømmebassiner op til: 1.100-62.000 L (300-16.400 gal.)
- Kompatibel med schroefklaphandventiler ved 3,8 cm (1,5") og ventiler ved 3,2 cm (1,25") (med hørtsjl) ved medgivende adapter.
- Dæksvet filterpatroner type IV-B
- Indholdet: 1 filterpumpe, 1 filterpatron (IV), 1 sæt adaptere
- Geproduceret in China

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
- ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗΣ: 9.463 L/h (2.500 GAL/h)
- ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ: 2.780 L/h (2.050 GAL/h)
- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ: 1.100-62.000 L (300-16.400 gal.)
- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΣ: 3,8 εκ. (1,5") ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΣ: 3,2 εκ. (1,25") (ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ)
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ IV-B
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ (IV), 1 ΣΕΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΩΝ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

SZŰRŐSZIVATTYÚ
- Szivattyú áramlási sebessége: 9463 l/óra (2500 gal/óra)
- Szűrőtartó szerelőkészlet: 2 TRO-l/óra (2000 gal/óra)
- Kompatibilis az 1100–62 000 l (300–16 400 gal.) méretű felszín fölötti medencékkel
- Kompatibilis a 3,8 cm (1,5 col) menetes csatlakozó szerelőszerelvényekkel és 3,2 cm-es (1,25 hüvelyk) szerpelvénnel a mellékelt adaptorokkal
- IV-B típusú kazettát igényel
- Tartalom: 1 szűrőszivattyú, 1 szűrőkazetta (IV), 1 adaptersettek
- Szükséglet helyi: Kína

FI FILTREI POMPALAR
- Pompă cu filtru: 9.463 L/zi (2.500 gal./zi)
- Suport pentru filtru: 2.780 L/zi (2.050 gal./zi)
- Compatibilă cu piscine hidro de suprafață de: 1.100-62.000 L (300-16.400 gal.)
- Compatibilă cu supapele filetate de 3,8 cm (1,5") și supapele de 3,2 cm (1,25") (numai adaptorul inclus)
- Utilizează cartușe tip IV-B
- Conținut: 1 pompă cu filtru, 1 cartușul filtrului (IV), 1 set de adaptatori
- Fabricat în China

FR FILTER PUMPA
- Pumpa kazetna: 9.463 L/h
- Nosač filtera: 2.780 L/h
- Kompatibilna sa nadzemnim bazenima: 1.100-62.000 L
- Kompatibilna sa ventilima sa navojem od 3,8 cm i ventilima od 3,2 cm koristeći priloženi adapter
- Koristi uložne tipa IV-B
- Sadržaj: 1 filter pumpa, 1 filter uložak (IV), 1 set adaptera
- Proizvedeno u Kini

POMPE DE FILTRATION
- Débit de la pompe: 9.463 L/h
- Support de filtre: 2.780 L/h
- Compatible avec les piscines hors sol de 1.100 à 62.000 L
- Compatible avec les valves filetées de 3,8 cm et les valves de 3,2 cm (1,25") (adaptateur inclus)
- Utilise des cartouches de type IV-B
- Contenu: 1 pompe de filtration, 1 cartouche de filtration (IV), 1 jeu d'adaptateurs
- Fabriqué en Chine

BOMBA DE FILTRADO
- Caudal de la Bomba: 9463 L/h (2500 gal/h)
- Caudal del Sistema: 2780 L/h (2050 gal/h)
- Compatible con piscinas desmontables de 1100-62 000 L (300-16 400 gal.)
- Compatible con válvulas de rosca de 3,8 cm (1,5 in) y con válvulas de 3,2 cm (1,25 in) (incluye los adaptadores incluidos)
- Utiliza cartuchos de tipo IV-B
- Contenido: 1 bomba de filtrado, 1 cartucho filtrante (IV), 1 juego de adaptadores
- Fabricado en China

ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС
- Расход насоса: 9463 л/ч (2 500 галлонов/ч)
- Фильтр-картридж: 2 780 л/ч (2 050 галлонов/ч)
- Подходит для наземных бассейнов объемом 1100-62 000 л (300-16 400 галл.)
- Совместим с резьбовыми клапанами на 3,8 см (1,5 дюйма) и клапанами на 3,2 см (1,25 дюйма) при использовании входящих в комплект переходников
- Картриджи типа IV-B
- Комплект поставки: 1 фильтрующий насос, 1 картридж фильтра (IV), 1 комплект переходников
- Изготовлено в Китае

SUODATINPUMPPU
- Pumpun virtaamaa: 9 463 l/t (2 500 gal./t)
- Jalustaan mitoumuoto: 2 780 l/t (2 050 gal./t)
- Yläreunaisille maanpäälle ulkopuolella asennettaville uimarantoille: 1 100–62 000 l (300–16 400 gal.)
- Yhteensopiva 3,8 cm (1,5") kierteisten venttiilien ja 3,2 cm (1,25") venttiilien kanssa käytettävää pakkauksen sisältyvä sovitinta käytettäessä (vain sovitin)
- Käyttää 1 suodatinpatruunan, 1 kerrokset/patruuna (IV), 1 suodatinsettien
- Valmistettuna: Kiina

SZŰRŐSZIVATTYÚ
- Sütőcs pitarnes áramlás: 9 463 l/ó (2 500 gal/ó)
- Szűrőtartó szerelőkészlet: 2 TRO-l/ó (2 000 gal/ó)
- Kompatibilis az 1100–62 000 l (300–16 400 gal.) méretű felszín fölötti medencékkel
- Szerelőszerelvényekkel 3,8 cm (1,5 col) menetes csatlakozókat és 3,2 cm-es (1,25 hüvelyk) szerpelvénnel a mellékelt adaptorokkal
- Szerelőszerelvényekkel 3,8 cm (1,5 col) menetes csatlakozókat és 3,2 cm-es (1,25 col) szerpelvénnel a mellékelt adaptorokkal
- Szűrőkazettát igényel: IV-B
- Tartalom: 1 szűrőszivattyú, 1 szűrőkazetta (IV), 1 szűrőkazetta
- Szükséglet helyi: Kína

FILTRA SŪKNIS
- Sūkņa plūsma ātrums: 9 463 l/st (2 500 gal./st)
- Filtrējošā patrona turētājs: 2 780 l/st (2 050 gal./st)
- Saderīgs ar 1 100–62 000 l (300–16 400 gal.) virszemes baseiniem
- Saderīgs ar 3,8 cm (1,5 collu) vītņotajiem un 3,2 cm (1,25 collu) vārstiem (tikai iekļauts adapteris)
- Lai varētu lietot, nepieciešamas IV-B tipa kasetnes
- Komplektācija: 1 filtra sūknis, 1 filtra kasetne (IV), 1 adaptera komplekts
- Ražots Ķīnā

POMPĄ CU FILTRU
- Debitul pompei: 9 463 L/o (2 500 gal./o)
- Debitul sistemului: 2 780 L/o (2 050 gal./o)
- Compatibilă cu piscinele suprapuse de: 1 100-62 000 L (300-16 400 gal.)
- Compatibilă cu supapele filetate de 3,8 cm (1,5") și supapele de 3,2 cm (1,25") (numai adaptorul inclus)
- Utilizează cartușe tip IV-B
- Conținut: 1 pompă cu filtru, 1 cartușul filtrului (IV), 1 set de adaptatori
- Fabricat în China

FR FILTRE PUMPA
- Pompa kapasitesi: 9.463 L/s
- Filtre tutucu: 2.780 L/s
- Kompatibilis a felszín feletti medencékkel: 1.100-62.000 L
- Kompatibilis az menetes csatlakozókkal és 3,8 cm (1,5 hüvelyk) és 3,2 cm (1,25 hüvelyk) szerpelvénnel
- Szükséglet szerint IV-B kazettát igényel
- Szállítási tartalom: 1 szűrőszivattyú, 1 szűrőkazetta (IV), 1 szűrőszivattyú szerelőkészlet
- Kínban gyártva

POMPE DI FILTRAGGIO
- Portata della pompa: 9.463 L/h
- Supporto filtro: 2.780 L/h
- Compatibile con piscine fuori terra da 1.100-62.000 L (300-16.400 gal.)
- Compatibile con valvole filettate da 3,8 cm e 3,2 cm grazie agli adattatori inclusi
- Utilizza filtri a cartuccia di tipo IV-B
- Contenuto: 1 pompa di filtraggio, 1 filtro a cartuccia (IV), set di adattatori
- Prodotto in Cina

BOMBA DE FILTRAGEM
- Caudal da Bomba: 9463 L/h (2500 gal/h)
- Caudal do Sistema: 2780 L/h (2050 gal/h)
- Compatível com piscinas desmontáveis de 1100-62 000 L (300-16 400 gal.)
- Compatível com válvulas de rosca de 3,8 cm (1,5 in) e com válvulas de 3,2 cm (1,25 in) (incluindo os adaptadores incluídos)
- Utiliza cartuchos de tipo IV-B
- Conteúdo: 1 bomba de filtragem, 1 cartucho filtrante (IV), 1 conjunto de adaptadores
- Fabricado na China

FILTERPUMP
- Pumpe skyllevæskehastighed: 9 463 L/t (2 500 gal/t)
- Filterholder: 2 780 L/t (2 050 gal/t)
- Kompatibel med overjordsbassiner: 1 100-62 000 L (300-16 400 gal.)
- Kompatibel med 3,8 cm (1,5") gængede ventiler og 3,2 cm (1,25") ventiler (inkl. adaptere)
- Anvender IV-B-patroner
- Indhold: 1 filterpumpe, 1 filterpatron (IV), 1 sæt adaptere
- Fremstillet i Kina

FILTRAČNÍ ČERPADLO
- Průtok čerpadla: 9 463 l/h (2 500 gal./h)
- Filtrační kazeta: 2 780 l/h (2 050 gal./h)
- Kompatibilní s bazénem: 1 100–62 000 L (300–16 400 gal.)
- Kompatibilní s 3,8 cm (1,5") závitovými ventily a 3,2 cm (1,25") ventily (pomocou priložených adaptérov)
- Používa kazety typu IV-B
- Obsah: 1 filtračné čerpadlo, 1 filtračná kazeta (IV), 1 súprava adaptérov
- Vyrobené v Číne

FILTRAČNÉ ČERPADLO
- Pretokové čerpadlo: 9 463 L/h (2 500 gal./h)
- Kýchnuť predstavu v systéme: 2 780 L/h (2 050 gal./h)
- Kompatibilné s bazénmi: 1 100-62 000 L (300-16 400 gal.)
- Kompatibilné s 3,8 cm (1,5") závitovými ventilmi a 3,2 cm (1,25 palca)(okrem) ventilmi pomocou priložených adaptérov
- Používa kazety typu IV-B
- Obsah: 1 filtračné čerpadlo, 1 filtračná kazeta (IV), 1 súprava adaptérov
- Vyrobené v Číne

FILTRAVIMO SIURBLYS
- Siurblio pumpavimo greitis: 9 463 l/val. (2 500 gal./val.)
- Filtro laikiklis: 2 780 l/val. (2 050 gal./val.)
- Suderinamas su virš žemės esančiais baseinais iki: 1 100–62 000 l (300–16 400 gal.)
- Suderinamas su 3,8 cm (1,5 colio) vožtuvais ir 3,2 cm (1,25 colio) vožtuvais, naudojant priklausomo adaptavimo
- Naudoja IV-B tipo kasetes
- Turinys: 1 siurblys, 1 filtro kasetė (IV), 1 adapterių rinkinys
- Pagaminta Kinijoje

ФИЛТЪРНА ПОМПА
- Скорост на потока на помпата: 9 463 л/ч (2 500 gal./ч)
- Дебит на потока на системата: 2 780 л/ч (2 050 gal./ч)
- Съвместим с надземни басейни: 1 100–62 000 L (300–16 400 gal.)
- Съвместим с вентили с резба 3,8 см (1,5") и вентили с резба 3,2 см (1,25") (с включен адаптер)
- Използва картуши тип IV-B
- Съдържание: 1 бр. филтърна помпа, 1 бр. патрон за филтър (IV), 1 комплект адаптери
- Произведено в Китай

FILTER PUMPA
- Pumpa kapacitet: 9 463 L/h
- Filtrski nosač: 2 780 L/h
- Kompatibilan s nadzemnim bazenima: 1 100–62 000 L
- Kompatibilan s navojnim ventilima od 3,8 cm (1,5 in) i ventilima od 3,2 cm (1,25 in) (uključeni adaptacija)
- Koristi uložne tipa IV-B
- Sadržaj: 1 filter pumpa, 1 filter uložak (IV), 1 set adaptera
- Proizvedeno u Kini

FILTER PUMPA
- Pumpa kapacitet: 9 463 L/h
- Filtrski nosač: 2 780 L/h
- Kompatibilan s nadzemnim bazenima: 1 100–62 000 L
- Kompatibilan s navojnim ventilima od 3,8 cm (1,5 in) i ventilima od 3,2 cm (1,25 in) (uključeni adaptacija)
- Koristi uložne tipa IV-B
- Sadržaj: 1 filter pumpa, 1 filter uložak (IV), 1 set adaptera
- Proizvedeno u Kini

30302139166_58391GS_52.0x41.0x41.0cm
PANTONE 7704 C

Bestway

bestwaycorp.com/support

9,463 L / 2,500 GAL.

FILTER PUMP

Compatible with
Above Ground Pools
1,100–62,000 L
(300–16,400 gal.)

Pump Flow Rate:
9,463 L/h (2,500 gal./h)

System Flow Rate:
7,760 L/h (2,050 gal./h)

Uses Type IV-B Cartridges

A

30302139166_58391GS_52.0x41.0x41.0cm
PANTONE 7704 C

9,463 L / 2,500 GAL.

FILTER PUMP

B

Bestway

FILTER PUMP

9,463 L / 2,500 GAL.

Type of filter medium: synthetic cartridge filter
Maximum recommended water flow: 50%
Filtration mesh: 0.8 µm (0.031 in)
Limit clean value: Clean the cartridge every day, replace the cartridge every 2 months or when the pressure drop reaches 0.05MPa (0.05BA).
Nominal flow rate
• Pump's water flow rate (pump capacity): 9.463L/h (2,500gal./h; 5.5m/h)
• Filtration system's water flow rate (system flow rate): 7.760L/h (2,050gal./h; 7.5m/h)

Type d'agent de filtration : filtre à cartouche synthétique
Efficacité de la réduction de turbidité TBR (%): 58%
Maxee reince en g (débit DP 20) : 100 g
Limite de nettoyage : Nettoyez la cartouche toute les jours, remplacez la cartouche quand le débit chute en dessous de 1.080 gal/h (0.05 DP)
Débit nominal
• Débit d'eau de la pompe (capacité de la pompe) : 9.463 L/h (2,500 gal./h; 5,5 m/h)
• Débit d'eau du système de pompe intégré (débit du système) : 7.760 L/h (2,050 gal./h; 7,5 m/h)

Art des Filtermedium: Kartuschenfilter aus Kunststoff
Empfohlene maximale Durchflussmenge: 50%
Durchgangsfeine Masse in g (DP 20 Test): 100 g
Reinigungsintervall: Reinigen Sie die Kartusche täglich, ersetzen Sie die Kartusche alle 2 Monate oder wenn der Druck den Wert 0,05 MPa (0,05 BA) erreicht
Nominaler Durchflussmesser
• Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 9.463L/h (2,500gal./h; 5,5m/h)
• Wasserdurchflussrate des Filtersystems (System-Durchflussrate): 7.760 L/h (2,050 Gal./h; 7,5 m/h)

Tipo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
Efficienza di riduzione della torbidità TBR (%): 58 %
Massimo reince in g (DP 20): 100 g
Valore limite pulizia: pulire la cartuccia ogni giorno e sostituirla quando la portata scende sotto 1.080 gal/h (0.05 DP)
Portata nominale
• Portata d'acqua della: Lingue (capacità della pompa): 9.463 L/h (2,500 gal./h; 5,5 m/h)
• Portata d'acqua del sistema di filtrazione (portata sistema): 7.760 L/h (2,050 gal./h; 7,5 m/h)

Type filtermedium: synthetische cassettefilter
Efficiëntie van de vermindering van troebelheid TBR (%): 58%
Vastgehouden massa in g (DP 20 test): 100g
Reinigingsinterval: Reinig de cassette dagelijks, vervang de cassette wanneer het dalend deel naar 1080gal/h (0.05BA)
Nominaal debiet
• Waterstroom van de pompe (pompcapaciteit): 9463L/u (2500gal./u; 5.5m/u)
• Gebruiksgeschiktheid (systeemdebiet): 7760L/u (2050gal./u; 7.5m/u)

Tipo de meio de filtração: filtro de cartucho sintético
Eficácia de redução da turbidez TBR (%): 58 %
Massa retida em g (DP 20 Teste): 100 g
• Caudal da água da bomba (capacidade da bomba): 9.463 L/h (2.500 gal./h; 5,5 m/h)
• Caudal do sistema de filtragem (caudal do sistema): 7.760 L/h (2.050 gal./h; 7,5 m/h)

Type filtermedium: Syntetisk patron
Tofoldsfordelingsfaktor TBR (%): 58%
Tilbageholdt mængde i g (DP 20 test): 100g
Rengøringsinterval: Rengør patronen hver dag, udskift patronen, når flowhastighedens faldet til 1080gal/t (0.05BA)
Nominel flowhastighed
• Pumpevandets flowhastighed (vand pumpekapacitet): 9.463 l/t (2.500gal./t; 5.5m/t)
• Tilbageholdt mængde i g (DP 20 test): 100g
• Systemets flowhastighed (systemets flowhastighed): 7.760 l/t (2.050gal./t; 7.5m/t)

Suodatinelementin tyyppi: synteettinen patruunasuodatin
Sakeuden vähentämän tehokkuus TBR (%): 58 %
Jäänteinen g (DP 20 testi): 100 g
Puhdistusväli: Puhdista kasetti joka päivä, vaihda suodin, kun virtaus laskee alle 1.080 gal/h (0.05 DP)
Nimellinen virtaus

Type de filtre: filtre de cartouche synthétique
Efficacité de réduction de la turbidité TBR (%): 58 %
Maxee reince en g (test DP 20) : 100 g
Valeur de limpeza limite: Lavez la cartouche chaque jour, remplacez-la quand le taux de flux descend à 1.080 gal/h (0.05 DP)
Débit nominal
• Débit d'eau de la pompe (capacité de la pompe) : 9.463 L/h (2,500 gal./h; 5,5 m/h)
• Débit d'eau du système de filtrage (débit du système) : 7.760 L/h (2,050 gal./h; 7,5 m/h)

Τύπος φίλτρου: φίλτρο κασέτας συνθετικής ύλης
Ικανότητα μείωσης θολότητας TBR (%): 58%
Μάζα κατακράτησης σε g (DP 20 δοκιμή): 100g
Οριακή τιμή καθαρισμού: Καθαρίστε κάθε μέρα, αλλάξτε κασέτα κάθε δύο μήνες ή όταν η πτώση πίεσης φτάσει τα 1080 gal/h (0.05BA)
Ονομαστικός ρυθμός ροής
• Ρυθμός ροής νερού αντλίας (χωρητικότητα αντλίας): 9.463 L/h (2,500 gal./h; 5,5 m/h)
• Ρυθμός ροής νερού συστήματος φιλτραρίσματος (ρυθμός ροής συστήματος): 7.760 L/h (2,050 gal./h; 7,5 m/h)

Tip filtreleme ortamı: sentetik kartuş filtre
Bulanıklık azaltma verimliliği TBR (%): 58%
Tutulan kütle g (DP 20 test): 100 g
Temizlik limit değeri: Kartuşu her gün temizleyin, ya da tıkanıklık, ya da verdiğini yaklaşık yedi ay sonra (0.05 DP)
Nominal akış hızı
• Pompa suyu akış hızı (pompa kapasitesi): 9.463L/s (2,500gal./s; 5.5m/s)
• Sistem akış hızı (sistem akış hızı): 7.760L/s (2,050gal./s; 7.5m/s)

Tip de medio filtro: Filtro de cartucho sintético
Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 58 %
Masa retenida en g (DP 20 Test): 100 g
Valor límite de limpieza: Limpie el cartucho cada día, cambie el cartucho cuando el caudal caiga hasta 1.080 gal/h (0.05 DP)
Caudal nominal
• Caudal del agua de la bomba (capacidad de la bomba): 9.463 L/h (2.500 gal./h; 5,5 m/h)
• Caudal del agua del sistema de filtrado (caudal del sistema): 7.760 L/h (2.050 gal./h; 7,5 m/h)

Type filtermedium: Syntetisk patron
Tofoldsfordelingsfaktor TBR (%): 58%
Tilbageholdt masse i g (DP 20 test): 100g
Rengøringsinterval: Rengør patronen hver dag, udskift patronen, når flowhastighedens faldet til 1080gal/t (0.05BA)
Nominel flowhastighed
• Pumpevandets flowhastighed (vand pumpekapacitet): 9.463 l/t (2.500gal./t; 5.5m/t)
• Tilbageholdt mængde i g (DP 20 test): 100g
• Systemets flowhastighed (systemets flowhastighed): 7.760 l/t (2.050gal./t; 7.5m/t)

Suodatinelementin tyyppi: synteettinen patruunasuodatin
Sakeuden vähentämän tehokkuus TBR (%): 58 %
Jäänteinen g (DP 20 testi): 100 g
Puhdistusraja-arvo: Puhdista kasetti joka päivä, vaihda suodin, kun virtaus laskee alle 1.080 gal/h (0.05 DP)
Nimellinen virtaus

Actual product may vary from that shown on package.
Specifications are for reference only and are subject to change without notice.
Da Bóbrilcuja qui fair 'recycling' kitll mógłoćmar nadrzeć nóh das vulcegrzeja
Produit de
Ce produit peut être différent de quelle modèle sulla confezione.
Il prodotto può essere diverso da quello mostrato sulla confezione.
Dit product kan afwijken van het product dat afgebeeld op de verpakking.
O produto real pode variar daquele ai mostrado ai na caja
Det aktuelle produkt kan være anderledes end det, der vises på produktemballagen og -opskriften.
O produto real pode variar do apresentado na embalagem.

Please retain for reference
Conservar para referencia
Gardez votre référence à la suite
Esta por qualquer forwarding adhesive
Conservare la istruzioni
Bewaar voor uw gebruiksaanwijzingen
De cuoje conservar como referencia
Behalten Sie für Ihre Unterlagen
Conserver dans concrete ou future
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΦΟΡΑ
Conservare chiaramente
Uchovejte pro pozdější použití
Opbevar til senere brug
Säil spetse som referens
Säilytätkä myöhempää tarvetta varten

Przetrzyj, uchwyciła pre budzoj potrzeby
Spara för framtida referens
Fabjok, Ibizja mieg, kellhtlit sulmag lehat ta
Ludzu, saglabājiet turpmākam izziņām
Palun hoidke edaspidiseks
Hrefnu úr upplýsingum
Saugokite ateities nuorodoms
Vo ngăn cái nhớ để xem sau
Ohutkaa myöhemmän tarvetta varten
Sprehlže za teraz: uzmite
Ниргиеҗ ирҗ

WARNING! PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.
ATTENTION! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LA POUR POUVOIR LA CONSULTER EN CAS DE BESOIN.
ACHTUNG! LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES ALS KÜNFTIGE REFERENZ AUF.
AVERTIRZIAM! LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONE E CONSERVARLO PER FUTURI RIFERIMENTI.
WAARSCHUWING! LEES DE HANDLEIDING ZORGVUULDIG EN BEWAAR DEZE VOOR UW GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
ADVERTENCIA! LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUARDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
ADVARSEL! LÆS VENLIGST INSTRUKTIONSMANUALEN GRØNDIGELIGT OG GEM DEN TIL SENERE OPSLAG.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ΕΣΕΙΡΙΔΟ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
BIMBAMARI! BIMBAMTEBAO VISHAYRE PVIOBOQETBO TO ЗАСТУПАЙ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПРАВОЧНЫЕ ЦЕЛИ.
UPOZORENJE! PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I SPREMITE ih ZA BUDUĆU UPORABU.
UPOZORENJE! PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I SPREMITE ih ZA BUDUĆU UPORABU.
UPOZORENJE! MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE OVA UPUTSTVA ZAO VAM ZATREBALI U BUDUĆNOSTI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА КОНСУЛТАЦИЯ.
UPOZORENJE! PROČITAJTE PAŽLJIVO PRIRUČNIK O UPUTAMA I SAČUVAJTE ga ZA BUDUĆU UPORABU.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО РЪКОВОДСТВО И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.
UPOZORENJE! PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU I SAČUVAJTE ga ZA BUDUĆU UPOTREBU.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРИРЪЧНИКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

Bestway

2x2mm波浪刀

#58391

220-240V~, 350W

6 974607 365496

TO TRINATNOTO TRIOON KOTOPO SA SAMEPETAO EKEINO TOY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
Da Bóbrilcuja qui fair 'recycling' kitll mógłoćmar nadrzeć nóh das vulcegrzeja
Produit de
Ce produit peut être différent de quelle modèle sulla confezione.
Il prodotto può essere diverso da quello mostrato sulla confezione.
Dit product kan afwijken van het product dat afgebeeld op de verpakking.
O produto real pode variar daquele ai mostrado ai na caja
Det aktuelle produkt kan være anderledes end det, der vises på produktemballagen og -opskriften.
O produto real pode variar do apresentado na embalagem.
Przetrzyj, uchwyciła pre budzoj potrzeby
Spara för framtida referens
Fabjok, Ibizja mieg, kellhtlit sulmag lehat ta
Ludzu, saglabājiet turpmākam izziņām
Palun hoidke edaspidiseks
Hrefnu úr upplýsingum
Saugokite ateities nuorodoms
Vo ngăn cái nhớ để xem sau
Ohutkaa myöhemmän tarvetta varten
Sprehlže za teraz: uzmite
Ниргиеҗ ирҗ
Fabbjaxa żożożoż