

SILIKAT-GRUNDIERUNG

AUSSEN

EIGENSCHAFTEN: Farblose Dispersions-Silikat-Grundierung zur Festigung und Egalisierung von saugenden, mineralischen Untergründen vor dem Streichen mit Silikatfarbe. Für den Außenbereich. Geeignet für neue und alte mineralische Putze (P I-III) wie Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz, Beton, Zementfaserplatten, Ziegel, Klinker und für fest haftende und tragfähige Silikat- und Mineralfarbenanstriche. Auch für WDVS (mit mineralischem Edelputz) geeignet. Ideal auch für die Verdünnung von Silikatfarben und -putzen. Reguliert ungleichmäßig saugende Untergründe. Schafft sehr gute Untergrundvoraussetzungen für nachfolgende Anstriche mit HORNBAACH SILIKAT-FASSADENFARBE. Konservierungsmittelfrei gemäß VDL-RL 01: Konservierungsmittelgehalt unter den in der VDL-RL 01 definierten Grenzwerten. Nähere Informationen im Technischen Merkblatt. **INHALTSSTOFFE:** Acrylat-Copolymer, Kaliwasserglas, Wasser, Additive.

VERARBEITUNG: Der Untergrund muss sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Altbeschichtungen sind vorab auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Wenn notwendig, die Fassade mit einem Hochdruckreiniger reinigen und eventuelle Verschmutzungen oder Verunreinigungen gründlich entfernen. Neue Putze mindestens 4 Wochen trocknen lassen oder flutieren. Flächen sorgfältig säubern und entstauben. Bei Schleifarbeiten Atemschutzmaske tragen! Bitte beachten: Glasscheiben, Klinker, Kacheln, Naturstein, Marmor und Pflanzen vor Spritzern schützen! Spritzer sofort mit Wasser abwaschen! Vor Gebrauch gut aufschütteln. Normal saugende Untergründe einmal unverdünnt grundieren. Für schwach saugende Untergründe die Grundierung 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Auf stark saugende Untergründe 2-mal nass-in-nass auftragen (2 Beschichtungen aufbringen ohne Trockenzeit dazwischen). Die Grundierung darf keine glänzende Schicht bilden. Der Untergrund wäre in diesem Fall zu sehr abgesperrt, so dass nachfolgende Deckanstriche keine Haftung haben. Um die richtige Einstellung zu finden, mit verschiedenen Verdünnungssätzen Probeanstriche durchführen. Bei der Verarbeitung Überauftrag, Läuferbildung und Filmbildung vermeiden. Nicht unter +5 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, erhältlich bei Ihrem Händler oder unter www.hornbach.com. **WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Spritzgerät. Werkzeuge ca. 2 Stunden in einem Behälter (niemals im Waschbecken) mit warmem Wasser und Seife einweichen und reinigen. Anschließend mit einem Papier oder Tuch abtrocknen und das Tuch/Papier getrocknet im Hausmüll entsorgen. **TROCKNUNG:** Bei +20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 8–10 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern. Bei ungünstigeren Wetterbedingungen, z. B. beeinflusst durch Wind oder Regen, müssen deutlich längere Durchtrocknungszeiten eingehalten werden. **VERBRAUCH:** 1 L reicht für 6 m² bei einmaligem Auftrag je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. **LAGERUNG:** Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

SICHERHEITSHINWEISE

Ergänzende Informationen: EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 30 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/h ab 2010). GISCODE: BSW40 Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P503 Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste und Streichwerkzeuge können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste und Reinigungswasser bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben.

Manufactured for
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com, www.hornbach.com
Tel: +49 6348 6000



R3302809
0028/26-34

