



Technisches Merkblatt

TIGER Bootslack farblos glänzend

- ü strapazierfähig
- ü ergiebig
- ü innen und außen

Eigenschaften

TIGER Bootslack farblos glänzend ist ein strapazierfähiger Bootslack.

- wetterbeständig

Anwendungsbereiche

Für den Innen- und Außenbereich.

Ideal geeignet für wasser- und wetterbeständige Anstriche auf Holz und Holzeinbauten.

Farbton

Farblos

Glanzgrad

Hochglänzend

Inhaltsstoffe

Alkydharz, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive.

VOC-Gehalt: Boots- und Yachtfarben unterliegen nicht der VOC-Deko Richtlinie.

GIS-Code

BSL 20

Kennzeichnung

VBF: entfällt nach §3

Wetterbeständigkeit

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363.

Verdünnungsmittel

Terpentinersatz.

Verarbeitungsfertig zum Streichen und Rollen.

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 10 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Pinzel und Rolle.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technisches Merkblatt

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Universalverdünnung.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen).

Vor Gebrauch gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen.

Anstrichaufbau:

Den Untergrund entsprechend vorbereiten. Rohes Holz im Außenbereich mit einer Holzgrundierung als Bläueschutz vorbehandeln. Einen 1. Grundanstrich mit Bootslack (mit 50 % Terpentinersatz verdünnt) auftragen. Nach 24 Stunden leicht anschleifen. Anschließend 1 – 2 Deckanstriche (dünn-schichtig) mit Bootslack auftragen.

Wichtige Hinweise

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde immer auf gleiche Materialfertigungsnummern achten, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

Sicherheitshinweise



Achtung

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, isoalkane, < 2% Aromaten.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Enthält Fettsäuren, C18-ungesät., Trimere, Vbgn. mit Oleylamin; Phthalsäureanhydrid; Fettsäuren, Tallöl-, Verbindungen mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technisches Merkblatt

Nicht rauchen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden.

Entsorgung

Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß nationalen behördlichen Bestimmungen zuführen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.