

Beidseitig-sperrbarer-Zylinder

Sonderausführungen und
Sonderfunktionen

Zusatzbezeichnung

BSZ

Funktion

Der Doppelzylinder ermöglicht es, bei einseitig eingestecktem und beliebig verdrehtem Schlüssel die Tür von der gegenüberliegenden Seite mit einem berechtigten Schlüssel zu entsperren. **Dabei dreht sich der eingesteckte Schlüssel mit.** Die Funktion ist auf beiden Seiten des Doppelzylinders gewährleistet.

Bitte beachten Sie, dass dies bei angesteckten Schlüsseln, die an großen Schlüsselbunden angebracht sind, zu Komplikationen führen kann! Bei der der BSZ-Funktion handelt es sich um eine Komfortfunktion, nicht um eine CLUTCH-Prioritätsfunktion.

- Lieferbar ab Länge 27,5 mm (5-Stift Ausführung) und 31,5 mm (6-Stift Ausführung).

Einsatzbereich

Wohnhausanlagen, Einfamilienhäuser, Altenheime, Krankenhäuser, Industriebauten, ...

Bestellbeispiel

* /	DZ/	5/	30/	30/	NI/	SE/	BSZ
							Beidseitig-sperrbarer-Zylinder
							mit seitlichem Sperrelementen
							Zylinderoberfläche: NI = Nickel matt
							Länge lang in mm
							Länge kurz in mm
							Stiftanzahl
							Doppelzylinder
System: PXPA = pextra+, PX =pextra							



Türaußenseite

Türinnenseite
Der eingesteckte Schlüssel dreht
sich mit.