Raufaser Tapetenlöser

Entfernt schnell und sicher alte Tapeten

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Zum Entfernen von alten überstrichenen Raufaser-Tapeten jeder Art, überstrichenen Strukturtapeten sowie anderen Wandbelägen mit schlechtem Wassereindringvermögen.
Produkteigenschaften	■ Für Raufaser und andere Tapeten ■ Hoch wirksam ■ Schnell wirkend ■ Geruchsneutral ■ Leicht zu verarbeiten
Farbton	Farblos
Gebindegröße	1,0l

Verarbeitung

Materialzubereitung	Für nicht überstrichene Tapeten 250 ml Raufaser Tapetenablöser auf 10 Liter Wasser; für überstrichene Tapeten 250ml Raufaser Tapetenablöser auf 5 - 6 Liter Wasser.
Auftragsverfahren	Verarbeitung mit Pinsel, Bürste, Schwamm, sowie Spachtel und evtl. Nagelrolle. Bei überstrichenen Tapeten mit der Nagelrolle die Tapete gut perforieren. Raufaser Tapetenlöser auftragen und 5-15 Minuten (je nach Stärke von Tapete und Kleister) einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken oder ganzen Bahnen abziehen. Bei sehr schwer ablösbaren Tapeten evtl. mehrmals Raufaser Tapetenlöser auftragen. Das Gleiche gilt für Tapeten mit abwaschbaren Oberflächen. Bei nicht überstrichenen und nicht abschwaschbaren Tapeten ist ein perforieren mit der Nagelrolle nicht erforderlich.
Verarbeitungshinweise	■ Einwirkzeit: Je nach Stärke von Tapete und Kleister 5 - 15 Minuten.
Verbrauch	Je nach Anwendung. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

Allgemeine Hinweise	Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL	15-30 % nichtionische Tenside, <5 % Phosphate, <5% katoinische Tenside, Duftstoffe
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Lagerung	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 070601
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Technischer Service	**Telefon:** 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Deutschland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262