

TAVERNA GIGANT Pflaster



PRODUKTDEFINITION	Kombipflaster aus Beton für fließende Übergänge und modern wirkende Pflasterflächen mit Fase in 3 großen Formaten gemischt.		
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • Rutschfest auch bei Nässe • natürliche nuancierende Farben • einfach zu verlegen nahezu ohne Schneidarbeiten • 3 verschiedene Formate auf einer Palette gemischt • PKW befahrbar nur im privaten Bereich		
EINSATZBEREICHE	Gehwege, Einfahrten, öffentliche Plätze		
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: äußerst Stabile Oberfläche mit hochwertigen Steinschliff, Oberfläche Natur Fugenausbildung: dichte Fugen, Nut+Feder-Verzahnung Verband: Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank aufeinander abgestimmter Formate Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates Verlegearten: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verlegen, bei Verlegung in ungebundener Bauweise eine Fugenbreite von 5-8 mm einhalten, bei gebundener Bauweise eine Fugenbreite von 10-15 mm		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 bzw. EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl Basis).		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Beige-Braun, Creme, Mandel, Milchkaffee, Schwarzmarmor, Grau	
	Nennmaß (mm)	328 x 162	328 x 328
	Rastermaß (mm)	333 x 167	333 x 333
	Steindicke (mm)	60	
	Kantenausbildung	mit Fase	
	Gewicht (kg/Stk.)	---	
	Flächengewicht (kg/m²)	131,6	
	Bedarf (Stk./m²)	---	
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI	