



Technische Daten	MXT 1300/2
Nennspannung	230 V ~
Stromaufnahme	5,8 A
Leistungsaufnahme	1300 W
Schutzklasse	II
Leerlaufdrehzahl	I 0 - 400 min ⁻¹ II 0 - 730 min ⁻¹
Nenn Drehzahl	I 0 - 250 min ⁻¹ II 0 - 450 min ⁻¹
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 i
Artikelnummer EE	07118000
EAN EE	4026851019387
Zolltarifnummer	84672985
Lieferumfang	incl. Rührquirl MG 140 geteilt und Bedienungsanleitung im farbigen Karton



Anwendung:

- Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure, Hochbau

Merkmale:

- Motor - durchzugsstark, langlebig
- 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Ergonomische Rahmengriffe - leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, gute Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente - Schutz vor Beschädigung
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit