	52884
Bezeichnung:	FÜLLDRAHTSCHWEIßGERÄT FSG 884
Produktbild:	
Katalogbeschreibung:	• Für das Fülldrahtschweißen nach dem FLUX-Verfahren und das Elektrodenschweißen nach dem MMA-Verfahren mit Gleichstrom (DC) • Mobiler Einsatz durch geringes Gewicht, 2 m langem Netzkabel, extra langer MIG-Schweißgarnitur (2,5 m) sowie extra langem Masse und Elektrodenhalterkabel (3 m) • Regelbereich: 30 - 120 A (FLUX), 15 - 120 (MMA) Überhitzungsschutz, Hot-Start, Anti-Stick, Arc-Force
Kategorie:	Schweißgerät
Verwendungszweck:	Zum Schweißen mit Elektroden und Schweißdrahtrollen (ohne Gas) bis max. 4 mm Materialstärke
Verschweißbare Elektroden:	Ø 1,5 - 3,2 mm Rutil- und basische Elektroden
Verschweißbarer Fülldraht:	Ø 0,8/0,9 mm
Verwendung mit:	52740 Fülldraht FD 740 (Ø 0,9 mm, 0,9 kg)
Inhalt:	Netzkabel 2 m, Bürste mit Schlackenhammer, Masseklemme 3 m, Elektrodenhalter 3 m, Schweißgarnitur 2,5 m, 0,8 mm Stromdüse, 0,9 mm Stromdüse (vormontiert) und 0,8/0,9 mm Drahtvorschubrolle
Spannung/Stromversorgung:	230 V 50-60 Hz (einphasig)
Netzabsicherung:	16 A
Regelbereich:	15 - 120 A (MMA) 30 - 120 A (FLUX)
Schweißstromregelung:	Stufenlos
Schutzgrad / Isolationsklasse:	IP 21 S
Max. Leerlaufspannung:	86 V
MMA mit Gleichstrom (DC), FLUX	MMA mit Gleichstrom (DC), FLUX
Länge ca.:	300 mm
Breite ca.:	130 mm
Höhe ca.:	255 mm

Gewicht (Gerät ohne Anbauteile):	ca. 4,2 Kg
Material:	Metall / Kunststoff / Elektrobauteile
Farben:	Blau / Schwarz
Sicherheitshinweis:	CE

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Stand: Oktober 2024