

Waschbeton Platten 40 cm



PRODUKTDEFINITION	Betonplatte mit Vorsatz aus fein gewaschenem Natursteinkiesel.				
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • gewaschene Oberfläche • exklusives Design • Softline oder Hardline-Sichtkanten auf Wunsch • für Innen- und Außenbereich geeignet • einfach zu verlegen mit Fugenkreuzen 				
EINSATZBEREICHE	Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Stufenanlagen, Balkone, Wintergärten, Loggien, Eingangsbereiche				
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Im Vorsatzbeton Natursteinkiesel fein gewaschen. Die Struktur verstärkt das Spiel von Licht und Schatten und lassen die Fläche natürlich erscheinen.</p> <p>Fugenausbildung: Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten.</p> <p>Verband: Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen verlegt werden.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung oder Hebezeuge.</p>				
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>				
TECHNISCHE DATEN		Normalplatte	1 od. 2 Sichtkanten	Halbplatte	Sockelleiste
	Farbe	Grau/Braun			
	Nennmaß (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 200	400 x 80
	Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mindestens 5 mm)			
	Plattendicke (mm)	40	40	40	15
	Kantenausbildung	ohne Fase	Soft- oder Hardline	Soft- oder Hardline	Sichtkante gefast
	Gewicht (kg/Stk.)	14,5	14,5	7	1
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 87			
	Bedarf (Stk./m²)	6 Stk bei 8 mm Fugenbreite		12 Stk bei 8 mm Fugenbreite	2,5 Stk/lfm
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSI 30				