



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Fughilfe

Schutz vor Verfugungverschmutzungen

Produkt:

Lösemittelfreies, wasserabweisendes Produkt zum Schutz von Terracotta und rauem Naturstein vor Verfugungverschmutzungen. Nicht geeignet für polierte, glasierte, keramisch versiegelte, vorbehandelte, nicht saugfähige Fliesen und Natursteine.

Anwendungsbereich:

Um die Fliesen- und Plattenoberfläche vor Verfugungverschmutzungen zu schützen, wird vor dem Verfugen die Fughilfe auf den ganzen Boden gleichmäßig aufgetragen. Dadurch wird ein Einschlämmen der Fugen ermöglicht, ohne Gefahr zu laufen, dass sich der Mörtel auf der Plattenoberfläche festsetzt. Die Fughilfe vermindert sehr stark die Saugfähigkeit der behandelten Platten und verzögert gleichzeitig das schnelle Abbinden der Fugenschlämme an der Plattenoberfläche. Die Flankenhaftung der Fugen wird jedoch nicht beeinträchtigt.

Verarbeitung:

Der zu schützende Belag muss gründlich gereinigt werden. Danach wird die Fughilfe gleichmäßig auf den ganzen Belag aufgetragen. Bei stark saugenden Platten, wie z.B. Terracotta usw. muss entsprechend mehr Fughilfe aufgetragen werden. Es darf jedoch nicht mehr aufgetragen werden, als die Fliese oder der Naturstein aufnehmen kann, sonst Gefahr von Schlierenbildung. Nach Trocknung der Fughilfe und einer Reaktionszeit von ca. 12 Stunden können die Fugen eingeschlämmt werden. Nach Beendigung der Verfugungsarbeiten werden die Verschmutzungen mit klarem Wasser (nötigenfalls mit Schrubber) gründlich abgewaschen. Noch vorhandene Ausblühungen (Kalksalze und Zementschleier) werden mit Zementschleier-Entferner problemlos entfernt.

Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung: ca. 36 Monate. Frostfrei lagern

Verbrauch: 1 Liter reicht aus für ca. 4-20 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter