

ATRIUM 14 Kombipflaster 6 cm



PRODUKTDEFINITION	Kombipflaster aus Beton für fließende Übergänge und modern wirkende Pflasterflächen mit Fasse in 4 verschiedenen Formaten.			
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • natürliche nuancierende Farben • einfach zu verlegen nahezu ohne Schneidarbeiten • 4 verschiedene Formate auf einer Palette werkseitig gemischt, (Bahnbreite 135 mm)			
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufpflaster Eine Belastung mittels PKW, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!			
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand in drei verschiedenen Farbtönen. Fugenausbildung: Seitliche Abstandsnoppen erleichtern das Erreichen einer Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verband: Die 4 auf der Palette gemischten Formate erlauben eine Verlegung im Reihenverband mit einer Bahnbreite von 13,5 cm. Seitlicher Abschluss: Aufgrund der Formatvielfalt ist ein seitlicher gerader Abschluss in den meisten Fällen durch ganze Steine machbar. Sollte dies nicht möglich sein, Schneiden eines Standardformates. Verlegearten: Maschinenverlegung (Grau), wegen der Möglichkeit von Farbkonzentrationen wird von der Maschinenverlegung von farbigen Pflastersteinen abgeraten.			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 bzw. EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl Basis).			
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Sepia, Rauchquarz, Perlgrau, Sand, Grau		
	Nennmaß (mm)	135 x 135	170 x 135	205 x 135
	Rastermaß (mm)	140 x 140	175 x 140	210 x 140
	Steindicke (mm)	60		
	Kantenausbildung	mit Fasse		
	Gewicht (kg/Stk.)	---		
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 135		
	Bedarf (Stk./m²)	---		
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI		