

Palais Poolumrandung 40 cm



PRODUKTDEFINITION	Mit Edelkörnungen hergestellte und feingestrahlte Schwimmbadumrandungen für den Einsatz bei privaten Schwimmbädern.					
VORTEILE	• SOFTLINE oder HARDLINE-Sichtkanten auf Wunsch • Frost-Tausalzbeständig • rutschfeste Plattenoberfläche • Feingestrahlt • mit zwei Sichtkanten • Standard- und Eck-Elemente					
EINSATZBEREICHE	Poolumrandungen im privaten Bereich					
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten. Fugenausbildung: Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 8 mm einzuhalten. Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses. Verlegearten: Handverlegung.					
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreueung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)					
TECHNISCHE DATEN		Standard-Element bzw. Eck-Element				
	Farbtöne	White, Altwiener, Belvedere, Nußdorfer, Schönbrunner, Edlitzer				
	Nennmaße (cm) Standard-Element	28 x 40	30 x 40	32 x 40	34 x 40	36 x 40
	Nennmaße (cm) Eck-Element	28 x 28	30 x 30	32 x 32	34 x 34	36 x 36
	Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 8 mm)				
	Plattendicke (mm)	37				
	Gewicht (kg/Stk.)	9,80 bis 14,00				
	Kantenausbildung	Standard-Element 2 Sichtkanten vis-à-vis Eck-Element 2 Sichtkanten ums Eck				
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	Farbton White		PKDSG		
		Farbton Altwiener		PKDSH		
		Farbton Belvedere		PKDSI		
		Farbton Nußdorfer		PKDSG		
		Farbton Schönbrunner		PKDSI		
		Farbton Edlitzer		PKDSI		