

GAIA Terrassenplatte 60x40 cm



PRODUKTDEFINITION	Betonplatte aus natürlicher Gesteinskörnung, mit abgefasten Kanten	
VORTEILE	• Produkt mit imprägnierter Oberfläche • rutschfeste Plattenoberfläche • für Innen- und Außenbereich geeignet • mit Fugenkreuzen einfach zu verlegen	
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Poolumrandungen, Stufen, Mauerabdeckungen, Wege, Hauseingänge	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Vorsatz aus natürlicher Gesteinskörnung, mit abgefasten Kanten Fugenausbildung: Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten. Verband: Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen verlegt werden. Eine Akzentsetzung ist durch die Kombination mit farbigen Platten möglich. Bei gebundener Bauweise nur Verlegung mit Kreuzfugen zulässig. Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen. Verlegearten: Handverlegung oder Hebezeuge.	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).	
TECHNISCHE DATEN		Normalplatte
	Farbe	Marmor, Platingrau, Sandbeige, Saphirschwarz
	Nennmaß (mm)	600 x 400
	Rastermaß (mm)	Je nach gewählter Fugenbreite (mind. 5 mm bei ungebundener / mind. 8 mm bei gebundener Bauweise)
	Plattendicke (mm)	38
	Kantenausbildung	Sichtkante gefast
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 21
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 87,5
	Bedarf (Stk/m²) bei 8 mm Fugenbreite	4,17
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSI 3