



KARTÄUSER Pflaster Natur 5 cm



| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PRODUKTDEFINITION | Mediterran aussehendes Pflaster aus Beton für harmonisch und rustikal wirkende Pflasterflächen (ohne Fase) in 7 verschiedenen Formaten. | | | | | | | |
| VORTEILE | <ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • natürliche nuancierende Farben • leicht strukturierte Oberfläche • Einfach zu verlegen nahezu ohne Schneidarbeiten • 7 verschiedene Formate auf einer Palette werkseitig gemischt (Bahnbreite 140 mm) | | | | | | | |
| EINSATZBEREICHE | Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufenpflaster Eine Belastung mittels PKW, setzt einen ÖNORM sowie einen RVS gerechten Auf – und Einbau voraus! | | | | | | | |
| FORM UND GESTALTUNG | Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand in fünf verschiedenen Farbtönen. Fugenausbildung: Seitliche Abstandsnoppen erleichtern das Erreichen einer Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verband: Die 7 auf der Palette gemischten Formate erlauben eine Verlegung im Reihenverband mit einer Bahnbreite von 14 cm. Seitlicher Abschluss: Aufgrund der Formenvielfalt ist ein seitlicher gerader Abschluss in den meisten Fällen durch ganze Steine machbar. Sollte dies nicht möglich sein, Schneiden eines Standardformates. Verlegearten: Handverlegung | | | | | | | |
| BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN | Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 bzw. EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. au NaCl-Basis). | | | | | | | |
| TECHNISCHE DATEN | Farbe | Sepia, Muschelkalk, Rauchquarz, Fuoco, Perlgrau | | | | | | |
| | Nennmaß (mm) | 105x140 | 120x140 | 140x140 | 155x140 | 175x140 | 190x140 | 210x140 |
| | Rastermaß (mm) | 110x145 | 125x145 | 145x145 | 160x145 | 180x145 | 195x145 | 215x145 |
| | Steindicke (mm) | 50 | | | | | | |
| | Kantenausbildung | ohne Fase, mit gewellter Kante | | | | | | |
| | Gewicht (kg/Stk.) | --- | | | | | | |
| | Flächengewicht (kg/m²) | ca. 110 | | | | | | |
| | Bedarf (Stk./m²) | --- | | | | | | |
| | Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338 / 1339 | DI | | | | | | PKDSI |

Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Produktdatenblatt

Leistungserklärung (DoP) siehe: LE AC1338-04

Die enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber Leier ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Leier behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Farbabweichungen, Irrtümer, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgabe: 11/2024 – Diese Ausgabe ersetzt alle vorherigen.

Seite 1 / 1