

Palais Terrassenplatte 60x40 cm



PRODUKTDEFINITION	Moderne mit Edelkörnungen hergestellte und feingestralte Betonplatten.			
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • SOFTLINE oder HARDLINE – Sichtkanten auf Wunsch • rutschfeste Plattenoberfläche • für Innen- und Außenbereich geeignet • mit Fugenkreuzen einfach zu verlegen 			
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Schwimmbadumrandungen, Stufen, Mauerabdeckungen, Wege, Hauseingänge			
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten. Die Strukturen verstärken das Spiel von Licht und Schatten und lassen die Fläche natürlich erscheinen.</p> <p>Fugenausbildung: Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten.</p> <p>Verband: Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen verlegt werden. Eine Akzentsetzung ist durch die Kombination mit farbigen Platten möglich.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung oder Hebezange.</p>			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>			
TECHNISCHE DATEN		Normalplatte	1 oder 2 Sichtkanten	Sockelleiste
	Farbe	Altwiener, Belvedere, Edlitzer, Nussdorfer, Schönbrunner, White		
	Nennmaß (mm)	600 x 400		400 x 80
	Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 5 mm)		
	Plattendicke (mm)	37		15
	Kantenausbildung	Rundumfase, Soft-, Hardline, Sichtkante gefast		
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 21		ca. 1
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 85		
	Bedarf (Stk/m²) bei 8 mm Fugenbreite	4,17		2,5 Stk/lfm
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSH 30			