

Serpentino Verbundstein Pflaster 8cm

(händisch verlegbar)



PRODUKTDEFINITION	Wirtschaftliche, durch seine klar definierte Form und Linie, Pflasterlösung mit Fase für große Flächen.	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • Verlegungsmöglichkeiten (Reihen-, Parkett- oder Fischgrätverband) • einfach zu Verlegen mit verdeckten Abstandshilfen • Oberfläche Natur • Witterungsbeständig und dauerhaft • Rutsch- und verschleißfest • LKW und PKW befahrbar	
EINSATZBEREICHE	Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen, Traufenpflaster, Lagerplätze, Bahnsteige, Gewerbehöfe Eine Belastung mittels PKW & LKW, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand Fugenausbildung: Seitliche Abstandsnoppen erleichtern das Erreichen einer Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verband: Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen. Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates. Verlegearten: Handverlegung	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Aufbaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau, Rot, Anthrazit
	Nennmaß (mm)	240 x 120
	Steindicke (mm)	80
	Kantenausbildung	mit Fase
	Gewicht (kg/Stk.)	4,7
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 163
	Bedarf (Stk./m²)	ca. 34,78
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI