



Kreisstein Zentrumstein Natur



PRODUKTDEFINITION	Abriebfestes und widerstandsfähiger Zentrumstein aus Beton. Mittelpunkt bei der Verlegung der Kreissteine als Pflasterfläche.	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • Einfach zu verlegen • PKW befahrbar	
EINSATZBEREICHE	Wege, Einfahrten, Plätze Eine Belastung mittels PKW und LKW, setzt einen ÖNORM sowie einen RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand in drei verschiedenen Farbtönen. Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verlegearten: Handverlegung.	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Sepia, Perlgrau
	Maß (mm)	8-eckig ø 14,6 cm
	Steindicke (mm)	80
	Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante
	Gewicht (kg/Stk.)	2,80
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI