

Palais Terrassenplatte 40x40 cm



PRODUKTDEFINITION	Moderne mit Edelkörnungen hergestellte und feingestrahlte Betonplatten in verschiedenen Farbtönen.			
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtkanten auf Wunsch als SOFTLINE oder HARDLINE Ausführung • Frost- und Tausalzbeständig • rutschfeste Plattenoberfläche • feingestrahlt • mit Fugenkreuzen einfach zu verlegen 			
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Stufen, Wege, Hauseingänge, Poolumrandungen, Mauerabdeckungen,			
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten. Verband: Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen verlegt werden. Eine Akzentsetzung ist durch die Kombination mit farbigen Platten möglich.			
VERARBEITUNG	Fugenausbildung: Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Fugenbreite von mind. 5 mm ist einzuhalten. Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen. Verlegearten: Handverlegung oder Hebezeuge. Es sind die Leier Verarbeitungsinfos einzuhalten!			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).			
TECHNISCHE DATEN		Normalplatte	1 oder 2 Sichtkanten	Sockelleiste
	Farben	Altwiener, Belvedere, Edlitzer, Nussdorfer, Schönbrunner, White		
	Nennmaß (mm)	400 x 400		400 x 80
	Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 5mm)		
	Plattendicke (mm)	37		15
	Kantenausbildung	Rundumfase, Soft-, Hardline, Sichtkante gefast		
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 14		ca. 1
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 84		-
	Bedarf (Stk./m²)	6 Stk bei 8 mm Fugenbreite		2,5 Stk/lfm
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSH 30		-