

Beton Exklusiv Platten 50 x 50 x 3,7 cm



PRODUKTDEFINITION	Klassische und kostengünstige Betonplatte für eine zweckmäßige Gestaltung von großen Flächen.			
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • Klassische Oberflächengestaltung • Kostengünstige Gestaltungsmöglichkeiten • Rutsch- und verschleißfest • hydrophobiert • Softline oder Hardline-Sichtkanten auf Wunsch • für Innen- und Außenbereich geeignet • einfach zu verlegen mit Fugenkreuzen			
EINSATZBEREICHE	Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Stufenanlagen, Balkone, Wintergärten, Loggien, Eingangsbereiche			
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Vorsatzbeton mit grauer Betonoberfläche. Fugenausbildung: Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten. Verband: Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen (voll auf Fuge) verlegt werden. Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen. Verlegearten: Handverlegung oder Hebezeuge.			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).			
TECHNISCHE DATEN		Normalplatte	1 oder 2 Sichtkanten	Sockelleiste
	Farbe	Grau		
	Nennmaß (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 78
	Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mindestens 5 mm)		
	Plattendicke (mm)	38	38	15
	Kantenausbildung	mit Fase	Soft- oder Hardline	Sichtkante gefast
	Gewicht (kg/Stk.)	22	22	1
	Flächengewicht (kg/m²)	-	-	-
	Bedarf (Stk./m²)	4		2,5 Stk./lfm
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSI 30		