



# Beton Exklusiv Platte 40 x 40 x 4 cm



|                                 |  |   |                      |                   |
|---------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|
| <b>PRODUKTDEFINITION</b>        | Klassische und kostengünstige Betonplatte für eine zweckmäßige Gestaltung von großen Flächen.  |   |                      |                   |
| <b>VORTEILE</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• Klassische Oberflächengestaltung</li> <li>• Kostengünstige Gestaltungsmöglichkeiten</li> <li>• Rutsch- und verschleißfest</li> <li>• hydrophobiert</li> <li>• Softline oder Hardline-Sichtkanten auf Wunsch</li> <li>• für Innen- und Außenbereich geeignet</li> <li>• einfach zu verlegen mit Fugenkreuzen</li> </ul>  |   |                      |                   |
| <b>EINSATZBEREICHE</b>          | Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Stufenanlagen, Balkone, Wintergärten, Loggien, Eingangsbereiche   |   |                      |                   |
| <b>FORM UND GESTALTUNG</b>      | <p><b>Oberflächengestaltung:</b> Vorsatzbeton mit grauer Betonoberfläche.</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten.</p> <p><b>Verband:</b> Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen (voll auf Fuge) verlegt werden.</p> <p><b>Seitlicher Abschluss:</b> Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung oder Hebezange.</p> |   |                      |                   |
| <b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b> | <p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Rutschsicherheit:</b> Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>   |   |                      |                   |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>         |  | Normalplatte                                      | 1 oder 2 Sichtkanten | Sockelleiste      |
|                                 | <b>Farbe</b>   | Grau  |                      |                   |
|                                 | <b>Nennmaß (mm)</b>  | 400 x 400   |                      | 400 x 78          |
|                                 | <b>Rastermaß (mm)</b>  | Je nach gewünschter Fugenbreite (mindestens 5 mm) |                      |                   |
|                                 | <b>Plattendicke (mm)</b>   | 38  |                      | 15                |
|                                 | <b>Kantenausbildung</b>  | mit Fase  | Soft- oder Hardline  | Sichtkante gefast |
|                                 | <b>Gewicht (kg/Stk.)</b>   | 14,7  |                      | 1                 |
|                                 | <b>Flächengewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>   | -   |                      |                   |
|                                 | <b>Bedarf (Stk./m<sup>2</sup>)</b>   | 6 Stück bei 8 mm Fugenbreite                      |                      | 2,5 Stk./lfm      |
|                                 | <b>Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339</b>   | PKDSI 30  |                      |                   |