



Serie 3

2200 W

Display

Display Anzeige
(LCD)

80 – 630 °C



Stufenlos einstellbar



150 – 500 l/Min.

3 Luftmengen-
StufenGeeignet für
steckbare Düsen

VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 2020 E ist elektronisch geregelt und perfekt für ambitionierte Projekte und ist mit 2200 W von 80 bis 630 °C regelbar per Display.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	in 10 °C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierungsfunktion	Nein
Resthitzanzeige	Ja
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja
Wiederanlaufschutz	Nein

Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 86 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	0,88 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841089566
Lieferumfang	inkl. Reduzierdüse
Leistung	2200 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 074715

Breitschlitzdüse

EAN 4007841 009571

Reduzierdüse 6 mm

EAN 4007841 070618

Reduzierdüse 9 mm

Heißluftgebläse

HM 2020 E

Koffer-Set

EAN 4007841 089566

Art.-Nr. 089566



Zubehör

EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan