

DE Datenblatt

FR-Wannenleuchte BETA multiwatt




LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz von 150lm/W

Hochwertige Feuchtraum-Wannenleuchte mit Basisausstattung.
Äußerst montagefreundlich mit INOX Montageclips.



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung
Farbe: hellgrau
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2000.17036.1596 Beta LED **36W** EAN 9008954661477
Art.Nr. 2000.17055.1596 Beta LED **55W** EAN 9008954661491

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: einstellbar mit DIP-Schalter
Lichtstrom: einstellbar mit DIP-Schalter
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabe: CRI =85
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: Philips LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig, für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter, 0,5 - 2,5mm²
Abisolierlänge 10 - 12mm

Beta LED 36W		4000K
LED-Treiber	Leistung (*)	Lichtstrom
0,35A	36W	5400lm
0,30A	30W	4700lm
0,25A	25W	4000lm
0,20A	20W	3300lm

Beta LED 55W		4000K
LED-Treiber	Leistung (*)	Lichtstrom
0,35A	55W	8400lm
0,30A	46W	7400lm
0,25A	37W	6400lm
0,20A	30W	5300lm

(φ_{use} 360°, brutto)

(*) durchschnittliche max. Leistung

Referenzeinstellung: 0,35A
(Einstellung siehe Montageanleitung)

Gehäusedaten

Farbe: hellgrau
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: INOX - Clips

Schutztechnik

Schutzart: IP66
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: 
Temperaturbereich: -15°C bis +50°C
Schlagfestigkeit: IK08

Zubehör

Montagematerial, Montagehaken für Kettenabhängung

Abmessungen (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

Beta LED **36W** lxbxh 1200 x 85 x 80mm
Beta LED **55W** lxbxh 1500 x 85 x 80mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2000170361596-L, 2000170551596-L)