

DE Datenblatt

Wand/Deckenleuchte ROME



Energiesparende LED Anbauleuchte in flacher, moderner Optik.
Einfache Montage mittels beiliegender Montageplatte.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Polypropylen



Art.Nr.	2004.54015.0196	15W	EAN
Art.Nr.	2004.54016.0196	20W	9008654564047
Art.Nr.	2004.54017.0196	24W	9008954365276
			9008954365269

Elektrik

Lampentyp: LED - nicht austauschbar
Lebensdauer: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 Stunden
Leistung: 15W 20W 24W
Lichtstrom: 2000lm 2700lm 3200lm (φ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 116°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Abdeckung: Polypropylen

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

inklusive: Montagematerial

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe

15W	Øxh	250 x 57mm
20W	Øxh	300 x 57mm
24W	Øxh	350 x 57mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Svítidlo ROME



Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.
Jednoduchá instalace pomocí montážní desky.



Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Polypropylen



E2 číslo:	2004.54015.0196	15W	EAN
E2 číslo:	2004.54016.0196	20W	9008654564047
E2 číslo:	2004.54017.0196	24W	9008954365276
			9008954365269

Techn. Data

Typ zdroje: LED - nelze vyměnit
Životnost: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 hodin
Výkon: 15W 20W 24W
Světelný tok: 2000lm 2700lm 3200lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 4000K
Svícení: Přímé
Symetrie: Symetrická
Úhel svícení: 116°
Stmívatelné: ne
Předřadník: ne
Napětí: 220 - 240V AC
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Polypropylen
Kryt: Polypropylen

Ochrana

Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: SKII - přídatná izolace
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Příslušenství

zahrnuta: Montážní materiál

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E**
(2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)

Rozměry

Øxv = průměr x výška

15W	Øxv	250 x 57mm
20W	Øxv	300 x 57mm
24W	Øxv	350 x 57mm

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List**Svietidlo ROME**

Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.
Jednoduchá inštalácia pomocou montážnej dosky.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Polypropylén



			EAN
E2 číslo:	2004.54015.0196	15W	9008654564047
E2 číslo:	2004.54016.0196	20W	9008954365276
E2 číslo:	2004.54017.0196	24W	9008954365269

Technická data

Typ zdroja: LED - nedá sa vymeniť
Životnosť: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 hodín
Výkon: 15W 20W 24W
Svetelný tok: 2000lm 2700lm 3200lm (φ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: Priame
Symetria: Symetrická
Uhol: 116°
Stmievateľné: nie
Predradník: nie
Napätie: 220 - 240V AC
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Polypropylén
Kryt: Polypropylén

Ochrana

Stupeň krytia: IP20
Trieda ochrany: SKII - prídavná izolácia
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

Príslušenstvo

zahrnuté: Montážny materiál

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **E**
(2004540150196-L, 2004540160196-L,
2004540170196-L)

Rozmery

Øxv = priemer x výška

15W	Øxv	250 x 57mm
20W	Øxv	300 x 57mm
24W	Øxv	350 x 57mm

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetilka zidna/stropna ROME



Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.
Enostavna namestitev z uporabo montažne plošče.

Montaža: nadomet strop /stena
Barva: bela
Material: Polipropilen



Št.artikla	2004.54015.0196	15W	9008654564047
Št.artikla	2004.54016.0196	20W	9008954365276
Št.artikla	2004.54017.0196	24W	9008954365269

EAN

Elektro

Tip svetilke: LED - ni zamenljiva
Življenska doba: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 ur
Moč: 15W 20W 24W
Svetilnost: 2000lm 2700lm 3200lm (φ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 116°
Zatemniti: no
Balast: none
Napetost: 220 - 240V AC
Priklopne sponke: sponka 2-polna, max. 2,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Polipropilen
Pokrov: Polipropilen

Varnost

Zaščita: IP20
Klasa zščite: SK II - dvojno izoliranje
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Pribor

vključeno: Montažni material

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E**
(2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)

Mere

Øxv = premer x višina

15W	Øxv	250 x 57mm
20W	Øxv	300 x 57mm
24W	Øxv	350 x 57mm

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Nadžbukna zidna/stropna svjetiljka ROME



Energetski štedna ravna nadžbukna LED svjetiljka, modernog izgleda.
Jednostavna montaža pomoću montažne ploče.



Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bjela
Material: Polipropilen



	Broj art.	2004.54015.0196	15W	9008654564047
	Broj art.	2004.54016.0196	20W	9008954365276
	Broj art.	2004.54017.0196	24W	9008954365269

EAN

Elektro

Tip lampe:	LED - nije zanjenjiva
Životna doba:	L70/B50 (25°C) Ø 25.000 sati
Moć:	15W 20W 24W
Svijetlost:	2000lm 2700lm 3200lm (φ_{use} 360°)
Renderiranje boja:	CRI >80
Boja svetlobe:	4000K
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	116°
Zatamnjen:	ne
Balast:	nijedan
Napon:	220 - 240V AC
Priklop:	stezaljka 2polna, max. 2,5mm ²

Kućište

Boja kućišta:	bjela
Boja:	Polipropilen
Poklopac:	Polipropilen

Sigurnost

Zaštita:	IP20
Klasa zaštite:	SKII - Sigurnosna izolacija
Raspon temperature:	-15°C u +40°C

Pribor

uključeno:	Instalacijski material
------------	------------------------

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **E** (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)

Mere

Øxv = dijametar x visina

15W	Øxv	250 x 57mm
20W	Øxv	300 x 57mm
24W	Øxv	350 x 57mm

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU

Adatlap

Fali/mennyezeti lámpa ROME



Lapos, modern megjelenésű, energiatakarékos LED lámpatest
Egyszerű telepítés szerelőlap segítségével.



Beépítési mód: falra /mennyezet
Szín: fehér
Anyaga: Polipropilén



Termékszám:	2004.54015.0196	15W	9008654564047
Termékszám:	2004.54016.0196	20W	9008954365276
Termékszám:	2004.54017.0196	24W	9008954365269

EAN

Elektromos adatok

Fényforrás:	LED (nem cserélhető)
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény:	15W 20W 24W
Fényáram:	2000lm 2700lm 3200lm (φ_{use} 360°)
Színvisszaadási fokozat:	CRI >80
Színhőmérséklet:	4000K
Fénykilépés:	közvetlen
Fényeloszlás:	szimmetrikus
Fénykisugárzási szög:	116°
Szabályozható:	nem
Működtető:	nem érhető el
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC
Lámpatest csatlakozás:	2 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm ²

Lámpatest adatai

Szín:	fehér
Ház anyaga:	Polipropilén
Búra anyaga:	Polipropilén

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP20
Érintésvédelem:	EVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány:	-15°C és +40° között

Tartozék

beleértve:	Szerelési anyag
------------	-----------------

Méretek

Øxm = átmérő x magasság

15W	Øxm	250 x 57mm
20W	Øxm	300 x 57mm
24W	Øxm	350 x 57mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E**
(2004540150196-L, 2004540160196-L,
2004540170196-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.