

TIEFMULDENKARRE "GARTEN 100PP" GELB



RAHMEN

Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Rahmen)	32mm Durchmesser / 1,2mm Wandstärke
Fußkonstruktion	durchgebogener Gestellrahmen
Fuß-Material	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Fuß)	-
Fußverstärkung	keine
Traversen	1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse
Griff	Kunststoffgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

MULDE

Muldenabstützung	Verzinktes Stahlblech (eingehangen)
Mulde	100 Liter schmale Tiefmulde
Muldenmaterial	Polypropylen
Muldenrand	verstärkt

RAD

Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	PP-Felge mit Rollenlagern
Achssystem	17mm Schraubachse (Hülse/Schraube)

ABBILDUNG



TYPENSCHILD

SCHUBKARRE GARTEN	
RAHMEN	Stahlrohr 32 mm x 1,2 mm mit integriertem Kippbügel
RAD	Lufrad auf PP-Felge
MULDENTYPEN	verzinktes Stahlblech Polypropylen Flachmulde (85) Tiefmulden (100 120)
VOLUMEN	85 100 120 Liter
GRIFFE	Kunststoff
CARL CAPITO GMBH MÜHLENBERGSTRASSE 12 57290 NEUNKIRCHEN	

WARTUNGSHINWEISE

Muldenbefestigung	Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
Luftdruck	Verfügt Ihre Schubkarre über ein Lufrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (1,8 bar)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten – Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.