

KIPPJAPANER "COMPACT150 LUKU"



RAHMEN

Rahmenmaterial	Winkleisen
Spezifikation (Rahmen)	Mulde 180° kippbar
Fußkonstruktion	angeschweißt
Fuß-Material	Flachstahl
Spezifikation (Fuß)	
Fußverstärkung	
Kranösen	ja
Griff	Kunststoffgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

MULDE

Muldenabstützung	-
Mulde	150 Liter geschweißter Kasten
Muldenmaterial	1,5mm
Muldenrand	gerollter Rand mit Profilecken

RAD

Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Kugellagern
Achssystem	Starrachse mit 2 Rädern

ABBILDUNG



TYPENSCHILD

KIPPJAPANER		
COMPACT		
RAHMEN	Winkleisenrahmen geschweißte Fußkonstruktion	
RADOPTIONEN	Lufttrad Vollgummi	
MULDE	geschweißte Stahlblechmulde 180° kippbar gerollter Rand mit Profilecken	
BLECHSTÄRKE	1,5mm	
VOLUMEN	150 200 250 Liter	
GRIFFE	Kunststoff	
CARL CAPITO GMBH MÜHLENBERGSTRASSE 12 57290 NEUNKIRCHEN		

WARTUNGSHINWEISE

Muldenbefestigung	Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
Luftdruck	Verfügt Ihre Schubkarre über ein Lufttrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,2 bar)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten - Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.